



08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская
 адрес Борщаговка, ул. Озерная, 10
 тел. (044) 337-38-03, (063) 704-81-30
 (067) 320-28-85 (050) 317-62-28
 email sales@smartclimate.com.ua
 www <http://smartclimate.com.ua/>

Стальные радиаторы с боковым подключением DJOUL

Вид	Боковое								
	11			22			33		
Тип	300	500	600	300	500	600	300	500	600
Ширина/Высота	300	500	600	300	500	600	300	500	600
400	250/26,0	383/30,0	449/33,0	479/29,8	758/33,0	883/37,2	702/45,4	1098/58,6	1282/65,2
500	312/28,0	479/33,6	561/37,0	599/34,6	947/38,4	1104/43,6	877/52,8	1373/68,2	1603/75,8
600	375/32,0	575/37,6	673/41,2	719/39,4	1136/43,6	1325/49,6	1053/60,0	1647/78,0	1924/86,2
700	437/34,0	670/41,0	735/45,0	839/44,2	1326/49,0	1545/55,4	1228/67,4	1922/88,0	2244/96,8
800	500/36,0	765/44,0	897/48,6	958/48,8	1515/55,2	1766/62,8	1404/74,4	2192/98,2	2565/106,8
900	562/38,0	862/47,6	1010/52,2	1078/53,8	1704/60,2	1987/68,8	1579/82,0	2471/107,6	2885/117,8
1000	625/40,0	953/50,8	1122/57,8	1198/58,2	1894/65,2	2208/74,6	1754/89,4	2746/116,2	3206/128,4
1100	687/42,0	1053/53,6	1234/59,0	1318/64,0	2083/71,8	2428/81,2	1930/97,8	3020/126,0	3527/140,6
1200	750/44,0	1149/58,0	1346/64,0	1437/69,0	2273/76,2	2649/87,2	2105/105,4	3295/135,8	3847/151,2
1400	875/52,0	1341/66,4	1570/74,0	1677/80,0	2651/88,0	3091/100,0	2456/121,4	3844/155,6	4488/174,2
1600	1000/58,0	1532/75,2	1795/84,0	1917/90,0	3030/102,0	3532/116,6	2807/137,4	4393/181,2	5129/197,4
1800	1125/66,0	1724/84,0	2019/94,0	2156/100,4	3409/112,0	3974/128,4	3158/153,6	4942/199,0	5771/220,4
2000	1250/72,0	1915/92,0	2243/102,0	2396/110,0	3788/124,0	4415/140,4	3509/168,2	5491/218,0	6412/241,6

Стальные радиаторы с нижним подключением DJOUL

Вид	Нижнее								
	11			22			33		
Тип	300	500	600	300	500	600	300	500	600
Ширина/Высота	300	500	600	300	500	600	300	500	600
400	383/39,0	383/41,6	449/46,0	479/42,8	758/49,8	883/55,8	702/58,4	1098/71,4	1282/78,0
500	312/40,8	479/45,4	561/49,8	599/47,6	947/55,8	1104/62,8	877/65,6	1373/81,2	1603/88,6
600	375/44,2	575/49,0	678/54,2	719/52,4	1136/62,0	1325/69,6	1053/73,0	1647/90,8	1924/99,2
700	437/46,4	670/52,2	785/58,0	839/57,2	1326/68,2	1545/76,6	1228/80,2	1922/100,8	2244/109,6
800	500/48,8	766/57,4	897/61,4	958/61,8	1515/74,6	1765/83,2	1404/87,4	2197/111,0	2565/119,8
900	562/51,2	862/60,8	1010/65,4	1078/66,8	1704/80,4	1987/90,4	1579/95,0	2471/120,4	2885/130,6
1000	625/53,0	958/64,4	1122/69,0	1198/71,4	1894/86,0	2208/96,6	1754/102,2	2746/129,2	3206/141,2
1100	687/54,0	1053/68,0	1234/72,0	1318/77,2	2083/92,0	2428/105,4	1930/110,8	3020/138,8	3527/153,4
1200	750/57,2	1149/72,4	1346/76,6	1437/82,2	2273/98,4	2649/112,4	2105/118,2	3295/148,8	3847/164,2
1400	875/64,0	1341/79,8	1570/86,2	1677/92,6	2651/110,8	3091/127,4	2456/134,2	3844/168,4	4488/187,0
1600	1000/70,8	1532/91,8	1795/96,0	1917/103,2	3030/126,8	3532/142,6	2807/150,4	4393/194,2	5129/210,4
1800	1125/77,6	1724/98,6	2019/105,8	2156/114,0	3409/138,0	3974/158,0	3158/166,4	4942/211,8	5771/233,4
2000	1250/83,8	1915/105,6	2243/114,6	2396/123,6	3788/149,8	4415/171,8	3509/181,0	5491/230,8	6412/254,4

Панельные стальные радиаторы DJOUL (Турция) предназначены для закрытых систем водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Комплектация- настенные кронштейны- 2 шт., шурупы- 4 шт., клипсы- 4 шт., дюбели- 4 шт., воздухоотводчик- 1 шт., заглушка- 1 шт., паспорт- 1 шт.. Панель изготовлена из высококачественной холоднокатанной стали **толщиной 1,15 мм.** с низким содержанием углерода CCR, CCR EN 10130. П-образное оребрение приварено точечной сваркой непосредственно к вертикальным каналам, предназначенным для прохода теплоносителя. Радиаторы снабжены верхней решеткой и боковыми декоративными панелями. Благодаря обработке поверхности с применением нанотехнологий, радиатор имеет высокую коррозионную устойчивость. Для окрашивания используется экологически чистая краска на водяной основе с применением порошковой краски методом электростатического окрашивания RAL 9016. Испытательное давление 13 Bar., **рабочее давление 10 Bar., максимальная рабочая температура 110 °С. Гарантия 10 лет.**