

Высота x длина, мм.	цена розница
500x400	\$33.96
500x500	\$39.46
500x600	\$44.78
500x700	\$49.79
500x800	\$56.87
500x900	\$62.04
500x1000	\$67.21
500x1100	\$72.67
500x1200	\$78.41
500x1300	\$84.05
500x1400	\$89.73
500x1500	\$95.52
500x1600	\$105.05
500x1800	\$115.30
500x2000	\$125.78



адрес 08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская Борщаговка, ул. Озерная, 10
 тел. (044) 337-38-03, (063) 704-81-30
 (067) 320-28-85 (050) 317-62-28
 email sales@smartclimate.com.ua
 www <http://smartclimate.com.ua/>

TERRA teknik
 Hi – control systems
 панельные радиаторы

НОВИНКА на рынке Украины!

Турkish design

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20°С

Тип	22 тип	500	Вес, кг
400	772	12,0	14,4
500	965	14,4	17,3
600	1158	16,7	20,0
700	1351	19,0	22,7
800	1544	21,3	25,4
900	1737	23,7	28,0
1000	1930	26,0	30,7
1100	2123	28,3	33,4
1200	2316	30,7	36,0
1300	2509	33,0	38,7
1400	2702	35,3	41,3
1500	2895	37,7	44,0
1600	3088	40,0	46,7
1700	3281	42,3	49,3
1800	3474	44,6	52,0
1900	3667	47,0	54,7
2000	3860	49,3	57,3

Рабочее давление Pmax: 10 бар; Pstat: 13 бар

Фактор обогрева применительно к комнатной температуре

Комнатная температура	10°С	12°С	15°С	20°С	22°С	24°С	26°С
Фактор обогрева	1,31	1,05	0,90	0,76	1,00	1,05	1,10

Радиаторы TERRA teknik – это первые радиаторы, которые имеют двойную покраску с помощью анафореза, что продлевает срок службы внешнего вида радиатора.

EN 442 ISO 9001:2000

Высота x длина, мм.	Теплоотдача, Вт.	Объем~, л.	Вес, кг.	кол-во в палете
500x400	772	1.7	11	60
500x500	965	2.1	13	30
500x600	1,158	2.5	15	30
500x700	1,351	2.9	18	30
500x800	1,544	3.4	20	30
500x900	1,737	3.8	22	30
500x1000	1,930	4.2	24	15
500x1100	2,123	4.6	26	15
500x1200	2,316	5	28	15
500x1300	2,509	5.5	31	15
500x1400	2,702	5.9	33	15
500x1500	2,895	6.3	35	15
500x1600	3,088	6.7	37	15
500x1800	3,474	7.6	41	15
500x2000	3,860	8.4	46	15

Функциональные характеристики:

- Первый в Европе радиатор с анафорезной покраской
- Произведен на новейшей итальянской линии LEAS
- Покрашен немецкой краской Frei Lacke в швейцарской покрасочной камере GEMA
- Водяные каналы сделаны в современном исполнении – шаг 33,3 мм.
- Используется холоднокатанная сталь европейских производителей соответствии с нормами E

Технические характеристики батарей отопления Terra teknik:

- Подключение – боковое.
- Температура теплоносителя - до 100 °С.
- Толщина листов стали – 1,1 мм.
- Испытательное давление – 14 бар.
- Рабочее давление – 10 бар.
- Высота, мм. – 500.
- Межосевое расстояние, мм. – 450.