

адрес

08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Петропавловская Борщаговка, ул. Озерная, 10

тел.

(044) 337-38-03, (063) 704-81-30  
(067) 320-28-85 (050) 317-62-28








email

[sales@smartclimate.com.ua](mailto:sales@smartclimate.com.ua)

www

<http://smartclimate.com.ua/>

**ТРУБА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА**

Картинка	Описания			
	Труба Golan Aqua-rex PE-Xa 16 x 2	100, 200, 480 м.п.	Труб Pe-Xa Golan Израиль с кислородным барьером из сшитого полиэтилена, уверенно занимая место в десятке ведущих мировых фирм. Максимальная температура 70°C, макс. давление - 6 бар.	15,10 гр.
	Труба Rossini PE-RT 16 x 2	120, 240, 600 м.п.	Труба PE-RT Украина с кислородным барьером, рабочая температура 70°C, Труба производится из итальянского сырья. Срок службы при температуре 60° и давлении 6 бар. составляет минимум 50 лет, выдерживает пиковое давление в системе до 20 атмосфер. Позволяют использовать при максимальных температурах до 95°.	9,64 гр.
	Труба PEX PE-RT 16 x 2	120, 240, 480, 600 м.п.	Труба PE-RT Италия с кислородным барьером. Состоит из внутренней слой произведен из полиэтилена (PE-RT), наружный из (EVOH). Этот материал создает невозможность проникновения кислорода внутрь трубы. Максимальная рабочая температура 70°. минимальное рабочее давление 10 бар. Срок службы минимум 50 лет	0.55 €
	Труба метал - вая PE-RT/AL/PE-RT 16 x 2	100, 200, 250 м.п.	Металлопластиковая труба представляют собой пятислойные изделия из металла и пластика. Алюминиевый слой - стыковка "внахлест" при помощи ультразвука. Рабочая температура 95 °С. Точки короткого действия 110 °С. Рабочее давление при 95°C 1000 кПа. Давление на разрыв 8000 кПа. Срок эксплуатации - 50 лет	0.61 €
	Труба метал - вая PE-RT/AL/PE-RT 20 x 2			0.94 €
	Труба металлопластиковая xnet MKV 16x2	200 м.п.	Металлопластиковые трубы Kermi xnet MKV предназначены для центральных и индивидуальных систем отопления и водоснабжения. Представляют конструкцию из наружного и внутреннего слоя (сшитый полиэтилен PEХb), среднего алюминиевого слоя. Отопление: 6 бар до 95 °С, сантехническое оборудование: 10 бар до 70 °С, малый диаметр	0.74 €
	Труба металлопластиковая xnet MKV 20x2	100 м.п.		1.10 €
	Труба KERMi xnet PE-Xc 16x2,0	240, 600 м.п.	Полиэтиленовые трубы Kermi xnet PE-Xc предназначены для центральных и индивидуальных систем отопления. Полиэтиленовая труба с защитным слоем от проникновения кислород-рода. Рабочее давление: максимальное 6 бар, рабочая температура: максимальное 95 °С	0.62 €
	Труба Rehau PE-XA Rautherm S 17x2	500 м.п.	Труба RAUTHERM S из сшитого полиэтилена высокого давления (PE-Xa). Эксплуатация труб при температуре 90°C (кратковременно до 100°C); Рабочее давление max., бар: 6	0.82 €