



Прайс-лист KERMI (Германия)

- Изготовлены из листовой стали в соответствии с EN 442.
- Серия FTV оборудована встроенной вентильной вставкой, отрегулированной в соответствии с заданной тепловой мощностью и заданной величиной kv, что обеспечивает экономию энергии от 6% до 11% .
- Присоединения:
 FKO - внутренняя резьба 4xG1/2". Межосевое расстояние = монтажная высота - 54 мм;
 FTV - наружная резьба 2xG3/4". На заводе-изготовителе выполняется вариант присоединения снизу справа.
- В комплект поставки входит крепежный комплект, состоящий из консолей с отверстиями, распорок, держателей.
- Радиатор крепится за заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с монтажной длины 1800 мм - с помощью 6-ти крепежных накладок.
- Максимальная рабочая температура 110° С, максимальное рабочее давление 10 бар.
- Монтажная глубина: тип 10 и тип 11 - 61 мм, тип 12 - 64 мм, тип 22 - 100 мм, тип 33 - 155 мм.
- Значения мощности приведены для температур теплоносителя 90/70°С и температуры в помещении 20°С.

Profil-K FKO		Profil-V FTV		Profil-K FKO		Profil-V FTV		Profil-K FKO		Profil-V FTV		Profil-K FKO		Profil-V FTV		
Размеры, мм (высота x длина)		Вт	FKO10	FTV10	Вт	FKO11	FTV11	Вт	FKO12	FTV12	Вт	FKO22	FTV22	Вт	FKO33	FTV33
300	300x400	179	27.6	47.2	298	34.6	58.7	372	49.5	66.8	510	54.1	81.8	735	97.9	119.8
	300x500	224	32.2	51.8	373	36.9	63.3	465	56.4	74.9	638	59.9	86.4	919	106.0	129.0
	300x600	269	34.6	55.3	447	40.3	69.1	558	65.6	82.9	766	67.9	93.3	1102	112.9	140.5
	300x700	314	38.0	58.7	522	43.8	72.6	651	70.3	91.0	893	73.7	97.9	1286	117.5	144.0
	300x800	358	41.5	64.5	596	48.4	78.3	744	72.6	93.3	1021	80.6	104.8	1470	118.6	148.6
	300x900	403	44.9	69.1	671	53.0	82.9	837	76.0	100.2	1148	87.5	111.7	1653	127.8	157.8
	300x1000	448	49.5	72.6	745	56.4	87.5	930	84.1	107.1	1276	94.4	116.3	1837	137.1	163.5
	300x1100	493	53.0	78.3	820	62.2	94.4	1023	89.8	115.2	1404	101.3	124.4	2021	147.4	172.8
	300x1200	538	57.6	84.1	894	65.6	102.5	1116	97.9	124.4	1531	107.1	129.0	2204	156.6	182.0
	300x1400	627	65.6	93.3	1043	73.7	112.9	1302	111.7	138.2	1786	122.1	141.7	2872	175.1	200.4
	300x1600	717	71.4	101.3	1192	84.1	124.4	1488	125.5	155.5	2042	137.1	157.8	2939	193.5	221.1
	300x1800	806	80.6	111.7	1341	96.7	133.6	1674	140.5	172.8	2297	152.0	175.1	3307	215.4	244.2
	300x2000	896	87.5	119.8	1490	104.8	149.7	1860	153.2	203.8	2552	167.0	191.2	3674	237.2	268.3
300x2300	1030	97.9	133.6	1714	127.8	171.6	2139	182.0	228.0	2935	191.2	249.9	4225	268.3	302.9	
300x2600	1165	109.4	146.3	1937	142.8	188.9	2418	203.8	253.4	3318	213.1	277.6	4776	300.6	337.4	
300x3000	1344	122.1	163.5	2235	162.4	213.1	2790	231.5	286.8	3828	244.2	315.6	5511	343.2	383.5	

Размеры, мм (высота x длина)		Вт	FKO10	FTV10	Вт	FKO11	FTV11	Вт	FKO12	FTV12	Вт	FKO22	FTV22	Вт	FKO33	FTV33
400	400x400	228	31.1	49.5	379	39.2	59.9	473	53.0	72.6	642	59.9	91.0	926	99.0	119.8
	400x500	285	34.6	54.1	474	42.6	64.5	591	62.2	82.9	803	67.9	96.7	1157	114.0	133.6
	400x600	342	38.0	58.7	568	48.4	71.4	709	70.3	93.3	963	78.3	103.7	1388	131.3	145.1
	400x700	399	41.5	64.5	663	53.0	73.7	827	79.5	102.5	1124	84.1	111.7	1620	140.5	161.2
	400x800	456	44.9	69.1	758	56.4	79.5	946	80.6	103.7	1284	93.3	117.5	1851	141.7	165.8
	400x900	513	50.7	73.7	852	63.3	84.1	1064	87.5	112.9	1445	99.0	129.0	2083	150.9	176.2
	400x1000	570	54.1	79.5	947	66.8	89.8	1182	96.7	120.9	1605	106.0	133.6	2314	163.5	187.7
	400x1100	627	57.6	84.1	1042	72.6	96.7	1300	103.7	131.3	1766	115.2	144.0	2545	173.9	196.9
	400x1200	684	64.5	89.8	1136	76.0	100.2	1419	111.7	140.5	1926	124.4	147.4	2777	186.6	206.2
	400x1400	798	71.4	101.3	1326	88.7	112.9	1655	146.3	158.9	2247	142.8	167.0	3240	210.8	234.9
	400x1600	912	80.6	111.7	1515	99.0	126.7	1891	164.7	177.4	2568	161.2	187.7	3702	243.0	249.9
	400x1800	1026	88.7	122.1	175	111.7	137.1	2128	184.3	196.9	2889	179.7	208.5	4165	271.8	276.4
	400x2000	1140	97.9	132.4	1894	120.9	152.0	2364	203.8	214.2	3210	198.1	228.0	4628	292.5	304.0
400x2300	1311	109.4	147.4	2178	145.1	172.8	2719	229.2	241.9	3692	224.6	256.8	5322	332.8	344.4	
400x2600	1482	120.9	162.4	2462	161.2	191.2	3073	258.0	269.5	4173	252.2	286.8	6016	374.3	383.5	
400x3000	1710	137.1	182.0	2841	183.1	215.4	3546	293.7	305.2	4815	286.8	324.8	6942	427.3	437.6	

Размеры, мм (высота x длина)		Вт	FKO10	FTV10	Вт	FKO11	FTV11	Вт	FKO12	FTV12	Вт	FKO22	FTV22	Вт	FKO33	FTV33
500	500x400	278	32.2	56.4	459	42.6	64.5	571	54.1	79.5	772	64.5	96.7	1109	110.6	135.9
	500x500	348	35.7	62.2	574	48.4	69.1	714	63.3	86.4	965	70.1	100.6	1387	119.8	145.1
	500x600	418	39.2	65.6	688	53.0	73.7	856	71.4	95.6	1158	76.8	108.5	1664	132.4	160.1
	500x700	487	42.6	67.9	803	57.6	80.6	999	80.6	103.7	1351	85.2	116.3	1941	142.8	172.8
	500x800	557	47.2	73.7	918	63.3	85.2	1142	87.5	110.6	1544	96.4	119.7	2218	155.5	183.1
	500x900	626	51.8	79.5	1032	67.9	89.8	1284	96.7	117.5	1737	109.4	135.6	2496	164.7	193.5
	500x1000	696	55.3	81.8	1147	73.7	95.6	1427	106.0	127.8	1930	111.9	141.9	2773	176.2	205.0
	500x1100	766	58.7	86.4	1262	79.5	101.3	1570	115.2	137.1	2123	127.8	156.6	3050	190.0	220.0
	500x1200	835	65.6	91.0	1377	82.9	107.1	1712	124.4	146.3	2316	128.6	157.4	3328	200.4	228.0
	500x1400	974	73.7	102.5	1606	95.6	117.5	1998	148.6	173.9	2702	148.0	179.7	3882	224.6	251.1
	500x1600	1114	81.8	112.9	1835	104.8	131.3	2283	169.3	194.6	3088	165.8	196.9	4437	254.5	277.6
	500x1800	1253	91.0	124.4	2065	119.8	144.0	2569	190.0	217.7	3474	186.6	220.0	4991	285.6	308.7
	500x2000	1392	100.2	134.7	2294	132.4	156.6	2854	213.1	237.2	3860	205.0	240.7	5546	314.4	339.7
500x2300	1601	112.9	148.6	2638	164.7	175.1	3282	233.8	267.2	4439	239.6	274.1	6378	391.6	384.7	
500x2600	1810	125.5	168.1	2982	187.7	194.6	3710	261.4	298.3	5018	268.3	305.2	7210	438.8	430.7	
500x3000	2088	141.7	186.6	3441	209.6	220.0	4281	299.4	338.6	5790	306.3	347.8	8319	502.1	490.6	




Размеры, мм (высота x длина)	Вт	FKO10		Вт	FKO11		Вт	FKO12		Вт	FKO22		Вт	FKO33		
		FTV10	FTV10		FTV11	FTV11		FTV12	FTV12		FTV22	FTV22		FTV33	FTV33	
600	600x400	329	33.4	63.3	538	43.8	67.9	666	59.9	80.6	900	73.7	102.5	1286	118.6	152.0
	600x500	411	36.9	70.3	673	49.5	72.6	832	71.4	89.8	1125	82.9	111.7	1607	131.3	163.5
	600x600	493	41.5	71.4	808	54.1	79.5	998	81.8	99.0	1349	91.0	120.9	1928	147.4	176.2
	600x700	575	44.9	78.3	942	62.2	85.2	1165	89.8	107.1	1574	100.2	130.1	2250	157.8	188.9
	600x800	658	50.7	79.5	1077	66.8	89.8	1331	100.2	118.6	1799	109.4	137.1	2571	176.2	213.1
	600x900	740	55.3	84.1	1211	72.6	96.7	1498	110.6	127.8	2024	117.5	147.4	2893	190.0	213.1
	600x1000	822	59.9	89.8	1346	79.5	101.3	1664	120.9	135.9	2249	126.7	156.6	3214	205.0	225.7
	600x1100	904	64.5	93.3	1481	84.1	106.0	1830	131.3	145.1	2474	137.1	165.8	3535	217.7	238.4
	600x1200	986	71.4	96.7	1615	89.8	114.0	1997	141.7	155.5	2699	145.1	176.2	3857	230.3	256.8
	600x1400	1151	80.6	107.1	1884	102.5	125.5	2330	177.4	177.4	3149	162.4	193.5	4500	258.0	286.8
	600x1600	1315	88.7	118.6	2154	115.2	140.5	2662	183.1	196.9	3598	186.6	211.9	5142	300.6	312.1
	600x1800	1480	100.2	131.3	2423	130.1	156.6	2995	205.0	220.0	4048	205.0	236.1	5785	336.3	347.8
	600x2000	1644	109.4	142.8	2692	142.8	169.3	3328	225.7	240.7	4498	224.6	259.1	6428	370.8	381.2
	600x2300	1891	122.1	158.9	3096	184.3	194.6	3827	260.3	297.1	5173	296.0	292.5	7392	429.6	491.8
600x2600	2137	135.9	175.1	3500	209.6	215.4	4326	292.5	331.7	5847	331.7	327.1	8356	482.6	550.5	
600x3000	2466	155.5	196.9	4038	234.9	244.2	4992	334.0	376.6	6747	378.9	373.1	9642	552.8	628.8	

Размеры, мм (высота x длина)	Вт	FKO10		Вт	FKO11		Вт	FKO12		Вт	FKO22		Вт	FKO33		
		FTV10	FTV10		FTV11	FTV11		FTV12	FTV12		FTV22	FTV22		FTV33	FTV33	
900	900x400	485	41.5	76.0	770	56.4	80.6	926	84.1	109.4	1266	99.0	133.6	1756	161.2	187.7
	900x500	606	48.4	84.1	963	66.8	91.0	1157	95.6	119.8	1582	112.9	145.1	2196	178.5	206.2
	900x600	727	55.3	86.4	1156	74.9	102.5	1388	110.6	131.3	1898	130.1	160.1	2635	207.3	228.0
	900x700	848	62.2	93.3	1348	84.1	112.9	1620	124.4	147.4	2215	144.0	172.8	3074	226.9	258.0
	900x800	970	67.9	96.7	1541	94.4	124.4	1851	138.2	163.5	2531	161.2	183.1	3513	248.8	287.9
	900x900	1091	73.7	103.7	1734	102.5	134.7	2083	153.2	178.5	2848	177.4	202.7	3952	271.8	306.3
	900x1000	1212	80.6	112.9	1926	112.9	146.3	2314	167.0	194.6	3164	194.6	210.8	4391	285.6	335.1
	900x1100	1333	86.4	115.2	2119	120.9	157.8	2545	182.0	210.8	3480	211.9	228.0	4830	312.1	365.1
	900x1200	1455	95.6	119.8	2311	131.3	168.1	2777	196.9	226.9	3797	228.0	245.3	5269	336.3	380.1
	900x1400	1697	109.4	134.7	2697	149.7	191.2	3240	225.7	259.1	4430	262.6	282.2	6147	389.3	423.8
	900x1600	1939	120.9	149.7	3082	168.1	213.1	3702	255.7	290.2	5062	298.3	316.7	7026	441.1	479.1
	900x1800	2182	135.9	175.1	3467	198.1	248.8	4165	286.8	324.8	5695	359.3	384.7	7904	516.0	549.4
	900x2000	2424	148.6	190.0	3852	218.8	271.8	4628	316.7	355.9	6328	395.0	423.8	8782	568.9	604.6
	900x2300	2788	168.1	211.9	4430	246.5	306.3	5322	360.5	405.4	7277	449.2	480.3	10099	648.4	687.6
900x2600	3151	187.7	236.1	5008	282.2	342.1	6016	404.2	452.6	8226	504.4	537.8	11417	727.9	770.5	
900x3000	3636	213.1	266.0	5778	315.6	387.0	6942	461.8	516.0	9492	578.1	613.9	13173	835.0	882.2	

Принадлежности для профильных радиаторов

Изображение	Описание	Монтажная длина, мм	Артикул	Монтажная высота, мм				
				300	400	500	600	900
Экран теплового излучения радиатора, монтажная глубина 15 мм								
	Экран теплового излучения Kermi позволяет избежать потери тепла через застекленные поверхности. Благодаря ему теплопотери уменьшаются до 80%. Монтаж осуществляется с помощью крепежных элементов, входящих в комплект поставки. Цвет - белый. При монтаже экрана теплового излучения на внешний кронштейн обязательно использовать крепежный комплект ZK00120001. Формат артикула: PWS00XXYY, где XX - монтажная высота, YY - монтажная длина. Например, экран теплового излучения для радиатора с монтажной высотой 400 мм и монтажной длиной 800 мм будет иметь артикул PWS000408.	400	PWS00...	по запросу				
		500	PWS00...					
		600	PWS00...					
		700	PWS00...					
		800	PWS00...					
		900	PWS00...					
		1000	PWS00...					
		1100	PWS00...					
		1200	PWS00...					
		1400	PWS00...					
		1600	PWS00...					
		1800	PWS00...					
		2000	PWS00...					
2300	PWS00...							
2600	PWS00...							
3000	PWS00...							

Изображение	Описание	Артикул	Цена, €
Адаптер-переходник-D, только для радиаторов серии FTV			
	Адаптер-переходник для замены старых радиаторов на новые вентильные радиаторы Kermi, с универсальным межосевым расстоянием 300 - 700 мм и 900 - 1000 мм	ZT00650001	по запросу
Адаптер-KD, только для радиаторов серии FKO			
	Присоединение DN 15 (1/2")	ZT00670001	по запросу
	Присоединение DN 20 (3/4")	ZT00670002	по запросу
Комплект кронштейнов штыревых, комплектация: 2 кронштейна, 2 планки защиты от демонтажа, 2 распорки, 2 гайки для распорок			
	Длина 95 мм	ZB02760001	3.60
	Длина 130 мм	ZB02760002	3.60
	Длина 160 мм	ZB02760003	3.60
	Длина 200 мм	ZB02760004	3.60
Комплект 3-его штыревого кронштейна для монтажной длины от 1800 мм, комплектация: 1 кронштейн, 1 планка защиты от демонтажа, 1 распорка, 1 гайка для распорки			
	Длина 95 мм	ZB02770001	2.82
	Длина 130 мм	ZB02770002	2.82
	Длина 160 мм	ZB02770003	2.82
	Длина 200 мм	ZB02770004	2.82
Кронштейн штыревой, поставляется в коробках по 10 шт. (цена указана для 1 коробки)			
	Длина 95 мм	ZB02780001	18.14
	Длина 130 мм	ZB02780002	18.14
	Длина 160 мм	ZB02780003	18.14

	Длина 200 мм	ZB02780004	18.14
Фиксирующий зажим для штыревого кронштейна , поставляется комплектом по 10 шт. (цена указана для 1 компл.)			
	Комплект (10 шт.) фиксирующих зажимов для штыревого кронштейна	ZB02790001	1.87
Распорка в сборе , поставляется комплектом по 10 шт. (цена указана для 1 компл.)			
	Комплект (10 шт.) распорок в сборе	ZB01140001	3.31
Удлинитель для распорки , поставляется комплектом по 10 шт. (цена указана для 1 компл.)			
	Комплект (10 шт.) удлинителей для распорки	ZB01150001	2.33
Декоративная крышка для штыревого кронштейна , поставляется в коробках по 10 компл. (цена указана для 1 коробки); комплектация: 10 крышек для кронштейна, 10 декоративных накладок для штыревых стенных кронштейнов			
	Комплект (10 шт.) декоративных крышек для штыревого кронштейна, цвет RAL 9016	ZB01260001	8.93
Комплект настенной консоли (укороченной) для панельных радиаторов , комплектация: 2 кронштейна стенных укороченных, 4 болта, 4 шайбы, 4 дюбеля, 2 звукоизолирующих зажима, 2 фиксирующих зажима для кронштейна стенного, 2 гайки для распорок, 2 распорки			
	Расстояние от стены 30 мм, оцинкованный	ZB02640005	5.16
	Расстояние от стены 40 мм, оцинкованный	ZB02640006	5.16
	Расстояние от стены 50 мм, оцинкованный	ZB02640007	5.16
	Расстояние от стены 60 мм, оцинкованный	ZB02640008	5.16
	Расстояние от стены 30 мм, цвет RAL 9016	ZB02640001	6.68
	Расстояние от стены 40 мм, цвет RAL 9016	ZB02640002	6.68
	Расстояние от стены 50 мм, цвет RAL 9016	ZB02640003	6.68
	Расстояние от стены 60 мм, цвет RAL 9016	ZB02640004	6.68
Комплект 3-его настенного кронштейна (укороченного) для монтажной длины от 1800 мм , комплектация: 1 кронштейн настенный укороченный, 2 болта, 2 шайбы, 2 дюбеля, 1 звукоизолирующий зажим, 1 фиксирующий зажим для кронштейна стенного, 1 гайка для распорки, 1 распорка			
	Расстояние от стены 30 мм, оцинкованный	ZB02650005	3.20
	Расстояние от стены 40 мм, оцинкованный	ZB02650006	3.20
	Расстояние от стены 50 мм, оцинкованный	ZB02650007	3.20
	Расстояние от стены 60 мм, оцинкованный	ZB02650008	3.20
	Расстояние от стены 30 мм, цвет RAL 9016	ZB02650001	4.15
	Расстояние от стены 40 мм, цвет RAL 9016	ZB02650002	4.15
	Расстояние от стены 50 мм, цвет RAL 9016	ZB02650003	4.15
	Расстояние от стены 60 мм, цвет RAL 9016	ZB02650004	4.15
Комплект кронштейнов стенных длинных , оцинкованный стальной лист формы уголка, благодаря различной длине ребер можно получить два различных отступа от стены (30 мм, 50 мм); кронштейн регулируется по высоте; комплектация: 2 угловых кронштейна, 2 фиксирующих зажима для настенного кронштейна, 3 звукоизоляционные скобы			
	Монтажная высота 300 мм, оцинкованный	ZB02590009	5.56
	Монтажная высота 400 мм, оцинкованный	ZB02590010	5.56
	Монтажная высота 500 мм, оцинкованный	ZB02590011	5.56
	Монтажная высота 600 мм, оцинкованный	ZB02590013	5.56
	Монтажная высота 900 мм, оцинкованный	ZB02590015	5.56
	Монтажная высота 300 мм, цвет RAL 9016	ZB02590001	7.23
	Монтажная высота 400 мм, цвет RAL 9016	ZB02590002	7.23
	Монтажная высота 500 мм, цвет RAL 9016	ZB02590003	7.23
	Монтажная высота 600 мм, цвет RAL 9016	ZB02590005	7.23
	Монтажная высота 900 мм, цвет RAL 9016	ZB02590007	7.23
3-й настенный кронштейн длинный для монтажной длины от 1800 мм , при единичном заказе обязательно заказывать отдельные звукоизоляционные скобы ZB02690001!			
	Монтажная высота 300 мм, оцинкованный	ZB02600009	2.42
	Монтажная высота 400 мм, оцинкованный	ZB02600010	2.42
	Монтажная высота 500 мм, оцинкованный	ZB02600011	2.42
	Монтажная высота 600 мм, оцинкованный	ZB02600013	2.42
	Монтажная высота 900 мм, оцинкованный	ZB02600015	2.42
	Монтажная высота 300 мм, цвет RAL 9016	ZB02600001	3.25
	Монтажная высота 400 мм, цвет RAL 9016	ZB02600002	3.25
	Монтажная высота 500 мм, цвет RAL 9016	ZB02600003	3.25
	Монтажная высота 600 мм, цвет RAL 9016	ZB02600005	3.25
	Монтажная высота 900 мм, цвет RAL 9016	ZB02600007	3.25
Звукоизоляционная скоба для настенного кронштейна , поставляется комплектом по 6 шт. (цена указана для 1 компл.)			
	Для кронштейнов ZB0259..., ZB0260..., ZB0264..., ZB0265...	ZB02690001	2.42
Крепежный набор с дюбелями для настенного кронштейна, длинный , комплектация: 12 болтов, 12 шайб, 12 дюбелей			
	Крепежный набор с дюбелями	ZK00710001	3.14
Держатель для настенного кронштейна , поставляется комплектом по 4 шт. (цена указана для 1 компл.)			
	Для кронштейнов ZB0259..., ZB0260..., ZB0264..., ZB0265...; цвет RAL 9016	ZK00700001	1.18
Крышка , поставляется комплектом по 12 шт. (цена указана для 1 компл.)			
	Для кронштейнов ZB0264..., ZB0265...; цвет RAL 9016	ZA00920001	1.27
Комплект кронштейнов для быстрого монтажа для радиаторов типа 10 , лакированный, цвет RAL 9016, расстояние от стены 50 мм; комплектация: 2 кронштейна, лакированные, со звукоизоляцией, 1 фиксатор против смещения, лакированный, 1 микроразводдушник, 4 болта, 2 дюбеля			
	Монтажная высота 300 мм	ZB02660001	10.77
	Монтажная высота 400 мм	ZB02660002	10.77
	Монтажная высота 500 мм	ZB02660003	10.77
	Монтажная высота 600 мм	ZB02660004	10.77
	Монтажная высота 900 мм	ZB02660006	10.77

Комплект кронштейнов для быстрого монтажа для радиаторов типов 11 - 33 , лакированный, цвет RAL 9016, расстояние от стены 30 мм; комплектация: 2 кронштейна, лакированные, со звукоизоляцией, 1 фиксатор против смещения, лакированный, 1 микроразвоздушник, 4 болта, 2 дюбеля			
	Монтажная высота 300 мм	ZB02620001	10.77
	Монтажная высота 400 мм	ZB02620002	10.77
	Монтажная высота 500 мм	ZB02620003	10.77
	Монтажная высота 600 мм	ZB02620005	10.77
	Монтажная высота 900 мм	ZB02620007	10.77
Комплект 3-его кронштейна для быстрого монтажа для радиаторов типа 10 от монтажной длины 1800 мм , лакированный, цвет RAL 9016, расстояние от стены 50 мм; комплектация: 1 кронштейн, лакированный, со звукоизоляцией, 2 болта, 2 дюбеля			
	Монтажная высота 300 мм	ZB02670001	5.39
	Монтажная высота 400 мм	ZB02670002	5.39
	Монтажная высота 500 мм	ZB02670003	5.39
	Монтажная высота 600 мм	ZB02670004	5.39
	Монтажная высота 900 мм	ZB02670006	5.39
Комплект 3-его кронштейна для быстрого монтажа для радиаторов типов 11 - 33 , лакированный, цвет RAL 9016, расстояние от стены 30 мм; комплектация: 1 кронштейн, лакированный, со звукоизоляцией, 2 болта, 2 дюбеля			
	Монтажная высота 300 мм	ZB02630001	5.39
	Монтажная высота 400 мм	ZB02630002	5.39
	Монтажная высота 500 мм	ZB02630003	5.39
	Монтажная высота 600 мм	ZB02630005	5.39
	Монтажная высота 900 мм	ZB02630007	5.39
Крепежный монтажный набор для радиатора , для быстрого монтажа кронштейнов; комплектация: 2 комплекта распорных шайб, 2 нижних распорки, 2 болта 8x100 мм			
	Для монтажа к нештукатуренным стенам	ZB01570001	2.45
Универсальный шаблон предварительного монтажа , только для радиаторов серии FTV и FTM			
	Шаблон предварительного монтажа, подключение G 3/4" внешняя резьба, расстояние от стены с бесступенчатым регулированием, делает возможным предварительную инсталляцию без установки вентильного радиатора.	ZK00150001	16.50
Шаблон предварительного монтажа , только для радиаторов серии FTV и FTM			
	Шаблон предварительного монтажа с заглушкой, подключение G 3/4" внешняя резьба, расстояние от стены 30 мм у типов 11-33 и 50 мм у типа 10, делает возможным предварительную инсталляцию без установки вентильного радиатора. Подходит для крепления радиатора только с помощью штыревого и углового (длинного) кронштейнов!	ZK00570001	по запросу
Консоль-стойка в сборе , комплектация: 1 опора с вертикальной трубкой 30x10 мм, 1 несущая трубка (с установочным винтом), 1 крючок (с шайбой и гайкой), 1 кронштейнная стойка, 1 подпорка для радиатора типов 11, 12 и 33, 1 подпорка для радиатора типа 22, 2 защитных колпачка; При монтаже радиаторов типа 11 в вентильном исполнении необходимо использовать боковую компенсационную прокладку тип 11 ZB01450001 ; При монтаже радиаторов типа 10 необходимо использовать крепежный набор тип 10 ZB01520001			
	Консоль-стойка для монтажных высот 300, 400, 500 и 554 мм (длина трубки 460 мм)	ZB01380001	18.72
	Консоль-стойка для монтажных высот 600, 900 и 954 мм (длина трубки 760 мм)	ZB01380002	19.44
Пластмассовая розетка			
	Пластмассовая розетка для вертикальной трубки 30x10 мм (при монтаже на полу без отделки)	ZB01190001	3.80
Боковая компенсационная прокладка для монтажа вентильных радиаторов типа 11 на консоли-стойке (ZB0138...)			
	Боковая компенсационная прокладка	ZB01450001	3.43
Крепежный набор для монтажа типа 10 на консоли-стойке (ZB0138...)			
	Вставка, опора и несущая трубка для радиаторов типа 10	ZB01520001	10.02
Подпятник для консоли-стойки			
	Подпятник для пяты консоли-стойки (трубка 30x10 мм; при монтаже на полу с отделкой)	ZB00290001	7.69
Консоль-стойка в сборе , комплектация: 1 вертикальная консольная трубка 30x20мм, 1 основание кронштейна, 1 пластмассовая защитная крышка; длина трубки = монтажная высота + 160 мм			
	Монтажная высота 300 мм	ZB01390001	22.87
	Монтажная высота 400 мм	ZB01390002	22.87
	Монтажная высота 500 мм	ZB01390003	22.87
	Монтажная высота 600 мм	ZB01390005	22.87
	Монтажная высота 900 мм	ZB01390007	22.87
Пластмассовая розетка			
	Пластмассовая розетка для трубки 30x20 мм консоли-стойки	ZB01440001	1.96
Подпятник для консоли-стойки			
	Подпятник для пяты консоли-стойки (трубка 30x20 мм)	ZB01410001	5.76
Подоконный кронштейн для плоских радиаторов типа 22 и 33			
	Диапазон регулирования 160-270 мм; регулируемая высота 80-120 мм	ZC00380001	20.07
Двойная розетка , только для радиаторов серии FTV			
	Двойная пластмассовая розетка, расстояние 50 мм	ZT00660001	1.96
Держатель для полотенца для панельных радиаторов , цвет белый; монтажная глубина 61 мм, диаметр трубы 19 мм			
	Полотенцедержатель, длина 450 мм	ZC00400001	14.43
	Полотенцедержатель, длина 600 мм	ZC00400002	15.18
Вставной ключ для регулирования тепловой мощности kv			

	Вставной ключ для регулирования тепловой мощности kv	ZV00360001	2.07
Стандартная вентильная вставка, только для радиаторов серии FTV и FTM			
	Вентильная вставка Kerמי V3K-S (стандартный вентиль) с постоянно открывающимся регулировочным клапаном, 8 основных преднастроек kv и 7 промежуточных; подходит для вентильных панельных радиаторов Kerמי, начиная с выпуска 01/2001	ZV00040001	7.95
Вентильная вставка для для малого расхода воды (центральное теплоснабжение), только для радиаторов серии FTV и FTM			
	Вентильная вставка Kerמי V3K-F (вентиль тонкой настройки) с постоянно открывающимся регулировочным клапаном, 8 основных преднастроек kv и 7 промежуточных; подходит для вентильных панельных радиаторов Kerמי, начиная с выпуска 01/2001	ZV00050001	7.95
Заглушка 1/2", поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена за 1 упаковку)			
	Заглушка 1/2", включая O-образную прокладку, защитный колпачок на месте вставки клапана, например при зональном регулировании	ZT00520001	17.48
Набор разделительных пробок для однотрубных систем, комплектация: разделительные пробки и монтажный ключ			
	Для подключения компактных панельных радиаторов в однотрубных системах. Подходит только для многопанельных радиаторов серии FKO	ZT00820001	по запросу
Набор разделительных пробок для сочлененных компактных радиаторов Therm X2 комплектация: разделительные пробки			
	Для одновременного подключения, как минимум, 2 сочлененных компактных радиаторов Therm X2 серии FKO	ZT00810001	по запросу
Скоба Kerמי, справа, поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.)			
	крепежная скоба, цвет белый или серебристый металллик (указывать при заказе), для радиаторов типов 11-33	ZK00070001	3.66
	удерживающая скоба для боковой панели	ZK00070002	3.66
Скоба Kerמי, слева, поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.)			
	крепежная скоба, цвет белый или серебристый металллик (указывать при заказе), для радиаторов типов 11-33	ZK00060001	3.66
	удерживающая скоба для боковой панели	ZK00060002	3.66
Скоба для верхней облицовочной панели, тип 11, поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.); для радиаторов выпуска с 10/93 до 09/2000			
	крепежная скоба, цвет белый	ZA00190002	11.49
Скоба для верхней облицовочной панели, тип 11, поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.); для радиаторов выпуска с 10/2000			
	крепежная скоба, цвет белый или серебристый металллик (указывать при заказе)	ZA00200001	10.14
	удерживающая скоба	ZA00200004	10.14
Скоба для верхней облицовочной панели, тип 12, поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.); для радиаторов выпуска с 10/93 до 09/2000			
	крепежная скоба, цвет белый	ZA00190003	16.50
Скоба для верхней облицовочной панели, тип 12, поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.); для радиаторов выпуска с 10/2000			
	крепежная скоба, цвет белый или серебристый металллик (указывать при заказе)	ZA00200002	10.14
	удерживающая скоба	ZA00200005	10.14
Скоба для верхней облицовочной панели, типы 22/23, поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.); для радиаторов выпуска с 5/96 до 09/2000			
	крепежная скоба, цвет белый	ZA00190001	11.49
Скоба для верхней облицовочной панели, типы 22/23, поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.); для радиаторов выпуска с 10/2000			
	крепежная скоба, цвет белый или серебристый металллик (указывать при заказе)	ZA00200003	10.14
	удерживающая скоба	ZA00200006	по запросу
Баллончик лака, спрей			
	Баллончик лака 150 мл, белый цвет Kerמי	ZK00160001	8.81
Лаковый карандаш			
	Лаковый карандаш, белый цвет Kerמי	ZK00100001	5.88
Банка с лаком			
	Банка с лаком, 500 грамм, белый цвет Kerמי	ZK00090001	14.92
Изображение	Описание	Артикул	Цена, €
Боковая облицовочная панель для радиаторов типа 11, 12, сторона подключения			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00260002	12.73
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00260004	12.73
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00260006	12.73
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00260008	12.73
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00260012	12.73
Боковая облицовочная панель для радиаторов типа 11, 12			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00260001	12.73
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00260003	12.73
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00260005	12.73
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00260007	12.73
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00260011	12.73

Боковая облицовочная панель для радиаторов типа 22, сторона подключения			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00270002	17.74
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00270004	17.74
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00270006	17.74
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00270008	17.74
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00270012	17.74
Боковая облицовочная панель для радиаторов типа 22			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00270001	17.74
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00270003	17.74
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00270005	17.74
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00270007	17.74
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00270011	17.74
Боковая облицовочная панель для вентильных радиаторов с правосторонним подключением - тип 33, правая панель			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00280004	22.87
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00280008	22.87
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00280012	22.87
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00280016	22.87
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00280024	22.87
Боковая облицовочная панель для вентильных радиаторов с правосторонним подключением - тип 33, левая панель			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00280001	22.87
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00280005	22.87
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00280009	22.87
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00280013	22.87
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00280021	22.87
Боковая облицовочная панель для вентильных радиаторов с левосторонним подключением - тип 33, правая панель			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00280003	22.87
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00280007	22.87
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00280011	22.87
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00280015	22.87
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00280023	22.87
Боковая облицовочная панель для вентильных радиаторов с левосторонним подключением - тип 33, левая панель			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00280002	22.87
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00280006	22.87
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00280010	22.87
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00280014	22.87
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00280022	22.87

Изображение	Монтажная длина, мм	Тип 11, 12		Тип 22		Тип 33	
		Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
Верхняя облицовочная панель для профильных радиаторов							
	400	ZA00160001	12.73	ZA00170001	12.73	ZA00180001	12.73
	500	ZA00160002	12.73	ZA00170002	12.73	ZA00180002	12.73
	600	ZA00160003	12.73	ZA00170003	12.73	ZA00180003	12.73
	700	ZA00160004	12.73	ZA00170004	12.73	ZA00180004	12.73
	800	ZA00160005	12.73	ZA00170005	12.73	ZA00180005	12.73
	900	ZA00160006	12.73	ZA00170006	12.73	ZA00180006	12.73
	1000	ZA00160007	12.73	ZA00170007	12.73	ZA00180007	12.73
	1100	ZA00160008	25.43	ZA00170008	25.43	ZA00180008	25.43
	1200	ZA00160009	25.43	ZA00170009	25.43	ZA00180009	25.43
	1400	ZA00160011	25.43	ZA00170011	25.43	ZA00180011	25.43
	1600	ZA00160012	25.43	ZA00170012	25.43	ZA00180012	25.43
	1800	ZA00160013	25.43	ZA00170013	25.43	ZA00180013	25.43
	2000	ZA00160014	25.43	ZA00170014	25.43	ZA00180014	25.43
	2300	ZA00160015	38.16	ZA00170015	38.16	ZA00180015	38.16
	2600	ZA00160016	38.16	ZA00170016	38.16	ZA00180016	38.16
	3000	ZA00160017	38.16	ZA00170017	38.16	ZA00180017	38.16





(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua <http://smartclimate.com.ua/>



Прайс-лист KERMI (Германия)

- Изготовлены из листовой стали в соответствии с EN 442.
- Окраска - белый цвет KerMI (RAL 9016).
- Подключение по центру - возможность выбора типа радиатора и размеров даже после прокладки трубопровода.
- Присоединения - наружная резьба 2xG3/4". Межосевое расстояние - 50 мм.
- Радиатор крепится за заднюю стенку с помощью 4-х, а начиная с монтажной длины 1800 мм - с помощью 6-ти крепёжных накладок.
- Максимальная рабочая температура 110° С, максимальное рабочее давление 10 бар.
- Монтажная глубина: тип 10 и тип 11 - 61 мм, тип 12 - 64 мм, тип 22 - 100 мм, тип 33 - 155 мм.
- Значения мощности приведены для температур теплоносителя 90/70°С и температуры в помещении 20°С.

Profil-VM FTM											
Размеры, мм (высота x длина)	Вт	FTM10	Вт	FTM11	Вт	FTM12	Вт	FTM22	Вт	FTM33	
300	300x400	179	151.9	298	161.2	372	200.1	510	228.3	735	324.8
	300x500	224	163.4	373	173.7	465	219.0	638	247.8	919	353.4
	300x600	269	175.0	447	186.2	558	237.9	766	267.3	1102	382.1
	300x700	314	186.6	522	198.7	651	256.8	893	286.8	1286	410.7
	300x800	358	198.1	596	211.2	744	275.7	1021	306.3	1470	439.4
	300x900	403	209.7	671	223.7	837	294.6	1148	325.7	1653	468.0
	300x1000	448	221.3	745	236.2	930	313.6	1276	345.2	1837	496.7
	300x1100	493	232.9	820	248.6	1023	332.5	1404	364.7	2021	525.3
	300x1200	538	244.4	894	261.1	1116	351.4	1531	384.2	2204	554.0
	300x1300	582	256.0	969	273.6	1209	370.3	1659	403.7	2388	582.6
	300x1400	627	267.6	1043	286.1	1302	389.2	1786	423.2	2872	611.3
	300x1600	717	290.7	1192	311.1	1488	427.0	2042	462.2	2939	668.6
	300x1800	806	337.0	1341	360.3	1674	491.7	2297	533.2	3307	769.9
300x2000	896	360.1	1490	385.3	1860	529.5	2552	572.2	3674	827.2	
300x2300	1030	394.8	1714	422.7	2139	586.2	2935	630.6	4225	913.2	
300x2600	1165	429.5	1937	460.2	2418	642.9	3318	689.1	4776	999.1	
400	400x400	228	155.7	379	167.6	473	210.7	642	232.5	926	337.0
	400x500	285	168.0	474	180.6	591	230.2	803	252.5	1157	367.5
	400x600	342	180.3	568	193.5	709	249.6	963	272.4	1388	398.1
	400x700	399	192.5	663	206.5	827	269.1	1124	292.4	1620	428.6
	400x800	456	204.8	758	219.4	946	288.6	1284	312.4	1851	459.1
	400x900	513	217.0	852	232.3	1064	308.1	1445	332.3	2083	489.7
	400x1000	570	229.3	947	245.3	1182	327.6	1605	352.3	2314	520.2
	400x1100	627	241.6	1042	258.2	1300	347.1	1766	372.2	2545	550.7
	400x1200	684	253.8	1136	271.2	1419	366.6	1926	392.2	2777	581.2
	400x1300	741	266.1	1231	284.1	1537	386.1	2087	412.2	3008	611.8
	400x1400	798	278.3	1326	297.0	1655	405.6	2247	432.1	3240	642.3
	400x1600	912	302.8	1515	322.9	1891	444.5	2568	472.1	3702	703.4
	400x1800	1026	350.7	175	374.0	2128	512.1	2889	544.5	4165	809.4
400x2000	1140	375.2	1894	399.9	2364	551.0	3210	584.5	4628	870.5	
400x2300	1311	411.9	2178	438.7	2719	609.5	3692	644.3	5322	962.1	
400x2600	1482	448.7	2462	477.5	3073	668.0	4173	704.2	6016		
500	500x400	278	161.5	459	183.0	571	223.1	772	238.2	1109	344.5
	500x500	348	174.9	574	197.8	714	243.1	965	259.0	1387	376.4
	500x600	418	188.3	688	212.6	856	263.1	1158	279.7	1664	408.2
	500x700	487	201.7	803	227.3	999	283.0	1351	300.5	1941	440.0
	500x800	557	215.1	918	242.1	1142	303.0	1544	321.3	2218	471.8
	500x900	626	228.5	1032	256.9	1284	322.9	1737	342.1	2496	503.6
	500x1000	696	241.9	1147	271.7	1427	342.9	1930	362.9	2773	535.5
	500x1100	766	255.3	1262	286.5	1570	362.9	2123	383.6	3050	567.3
	500x1200	835	268.7	1377	301.2	1712	382.8	2316	404.4	3328	599.1
	500x1300	905	282.1	1491	316.0	1855	402.8	2509	425.2	3605	630.9
	500x1400	974	295.5	1606	330.8	1998	422.7	2702	446.0	3882	662.7
	500x1600	1114	322.3	1835	360.3	2283	462.7	3088	487.5	4437	726.4
	500x1800	1253	372.6	2065	416.7	2569	533.2	3474	562.1	4991	835.4
500x2000	1392	399.5	2294	446.2	2854	573.2	3860	603.7	5546	899.1	
500x2300	1601	439.7	2638	490.6	3282	633.0	4439	666.0	6378	994.5	
500x2600	1810	479.9	2982	534.9	3710	692.9	5018	728.4	7210		
600	600x400	329	169.0	538	190.3	666	230.6	900	242.9	1286	354.9
	600x500	411	183.5	673	205.8	832	252.5	1125	264.8	1607	389.3
	600x600	493	197.9	808	221.3	998	274.3	1349	286.8	1928	423.7
	600x700	575	212.3	942	236.7	1165	296.1	1574	308.7	2250	458.1
	600x800	658	226.8	1077	252.2	1331	318.0	1799	330.7	2571	492.5
	600x900	740	241.2	1211	267.6	1498	339.8	2024	352.7	2893	526.9
	600x1000	822	255.6	1346	283.1	1664	361.7	2249	374.6	3214	561.3
	600x1100	904	270.1	1481	298.6	1830	383.5	2474	396.6	3535	595.7
600x1200	986	284.5	1615	314.0	1997	405.3	2699	418.5	3857	630.1	

	600x1300	1069	298.9	1750	329.5	2163	427.2	2924	440.5	4178	664.5
	600x1400	1151	313.4	1884	345.0	2330	449.0	3149	462.4	4500	698.9
	600x1600	1315	342.2	2154	375.9	2662	492.7	3598	506.4	5142	767.7
	600x1800	1480	395.3	2423	434.5	2995	567.0	4048	583.3	5785	881.9
	600x2000	1644	424.2	2692	465.4	3328	610.7	4498	627.2	6428	950.8
	600x2300	1891	467.5	3096	511.8	3827	676.2	5173	693.1	7392	1054.0
	600x2600	2137	510.8	3500	558.2	4326	741.7	5847	758.9	8356	

Размеры, мм (высота x длина)	Вт	FTM10	Вт	FTM11	Вт	FTM12	Вт	FTM22	Вт	FTM33	
900	900x400	485	195.4	770	219.2	926	264.0	1266	327.4	1756	477.0
	900x500	606	216.7	963	241.3	1157	292.4	1582	365.2	2196	536.0
	900x600	727	238.0	1156	263.4	1388	320.8	1898	403.0	2635	595.1
	900x700	848	259.3	1348	285.5	1620	349.2	2215	440.8	3074	654.2
	900x800	970	280.6	1541	307.6	1851	377.7	2531	478.6	3513	713.2
	900x900	1091	301.9	1734	329.7	2083	406.1	2848	516.4	3952	772.3
	900x1000	1212	323.2	1926	351.9	2314	434.5	3164	554.2	4391	831.3
	900x1100	1333	344.6	2119	374.0	2545	462.9	3480	592.0	4830	890.4
	900x1200	1455	365.9	2311	396.1	2777	491.3	3797	629.8	5269	949.5
	900x1300	1576	387.2	2504	418.2	3008	519.7	4113	667.7	5708	1008.5
	900x1400	1697	408.5	2697	440.3	3240	548.2	4430	705.5	6147	1067.6
	900x1600	1939	451.1	3082	484.5	3702	605.0	5062	781.1	7026	1185.7
900x1800	2182	517.7	3467	556.9	4165	693.9	5695	893.9	7904	1354.0	
900x2000	2424	560.3	3852	601.1	4628	750.7	6328	969.5	8782		

Принадлежности для профильных радиаторов

Изображение	Описание	Монтажная длина, мм	Артикул	Монтажная высота, мм				
				300	400	500	600	900
Экран теплового излучения радиатора , монтажная глубина 15 мм								
	Экран теплового излучения Kermi позволяет избежать потери тепла через застекленные поверхности. Благодаря ему теплопотери уменьшаются до 80%. Монтаж осуществляется с помощью крепежных элементов, входящих в комплект поставки. Цвет - белый. При монтаже экрана теплового излучения на внешний кронштейн обязательно использовать крепежный комплект ZK00120001. Формат артикула: PWS00XXYY, где XX - монтажная высота, YY - монтажная длина. Например, экран теплового излучения для радиатора с монтажной высотой 400 мм и монтажной длиной 800 мм будет иметь артикул PWS000408.	400	PWS00...	по запросу				
		500	PWS00...					
		600	PWS00...					
		700	PWS00...					
		800	PWS00...					
		900	PWS00...					
		1000	PWS00...					
		1100	PWS00...					
		1200	PWS00...					
		1400	PWS00...					
		1600	PWS00...					
		1800	PWS00...					
2000	PWS00...							
2300	PWS00...							
2600	PWS00...							
3000	PWS00...							

Изображение	Описание	Артикул	Цена, €
Адаптер-переходник-D , только для радиаторов серии FTV			
	Адаптер-переходник для замены старых радиаторов на новые вентильные радиаторы Kermi, с универсальным межосевым расстоянием 300 - 700 мм и 900 - 1000 мм	ZT00650001	по запросу
Комплект кронштейнов штыревых , комплектация: 2 кронштейна, 2 планки защиты от демонтажа, 2 распорки, 2 гайки для распорок			
	Длина 95 мм	ZB02760001	3.60
	Длина 130 мм	ZB02760002	3.60
	Длина 160 мм	ZB02760003	3.60
	Длина 200 мм	ZB02760004	3.60
Комплект 3-его штыревого кронштейна для монтажной длины от 1800 мм , комплектация: 1 кронштейн, 1 планка защиты от демонтажа, 1 распорка, 1 гайка для распорки			
	Длина 95 мм	ZB02770001	2.82
	Длина 130 мм	ZB02770002	2.82
	Длина 160 мм	ZB02770003	2.82
	Длина 200 мм	ZB02770004	2.82
Кронштейн штыревой , поставляется в коробках по 10 шт. (цена указана для 1 коробки)			
	Длина 95 мм	ZB02780001	18.14
	Длина 130 мм	ZB02780002	18.14
	Длина 160 мм	ZB02780003	18.14
	Длина 200 мм	ZB02780004	18.14
Фиксирующий зажим для штыревого кронштейна , поставляется комплектом по 10 шт. (цена указана для 1 компл.)			
	Комплект (10 шт.) фиксирующих зажимов для штыревого кронштейна	ZB02790001	1.87
Распорка в сборе , поставляется комплектом по 10 шт. (цена указана для 1 компл.)			
	Комплект (10 шт.) распорок в сборе	ZB01140001	3.31
Удлинитель для распорки , поставляется комплектом по 10 шт. (цена указана для 1 компл.)			
	Комплект (10 шт.) удлинителей для распорки	ZB01150001	2.33
Декоративная крышка для штыревого кронштейна , поставляется в коробках по 10 компл. (цена указана для 1 коробки); комплектация: 10 крышек для кронштейна, 10 декоративных накладок для штыревых стальных кронштейнов			
	Комплект (10 шт.) декоративных крышек для штыревого кронштейна, цвет RAL 9016	ZB01260001	8.93
Комплект стеной консоли (укороченной) для панельных радиаторов , комплектация: 2 кронштейна стальных укороченных, 4 болта, 4 шайбы, 4 дюбеля, 2 звукоизолирующих зажима, 2 фиксирующих зажима для кронштейна стального, 2 гайки для распорок, 2 распорки			
	Расстояние от стены 30 мм, оцинкованный	ZB02640005	5.16
	Расстояние от стены 40 мм, оцинкованный	ZB02640006	5.16

	Расстояние от стены 50 мм, оцинкованный	ZB02640007	5.16
	Расстояние от стены 60 мм, оцинкованный	ZB02640008	5.16
	Расстояние от стены 30 мм, цвет RAL 9016	ZB02640001	6.68
	Расстояние от стены 40 мм, цвет RAL 9016	ZB02640002	6.68
	Расстояние от стены 50 мм, цвет RAL 9016	ZB02640003	6.68
	Расстояние от стены 60 мм, цвет RAL 9016	ZB02640004	6.68
Комплект 3-его настенного кронштейна (укороченного) для монтажной длины от 1800 мм , комплектация: 1 кронштейн настенный укороченный, 2 болта, 2 шайбы, 2 дюбеля, 1 звукоизолирующий зажим, 1 фиксирующий зажим для кронштейна настенного, 1 гайка для распорки, 1 распорка			
	Расстояние от стены 30 мм, оцинкованный	ZB02650005	3.20
	Расстояние от стены 40 мм, оцинкованный	ZB02650006	3.20
	Расстояние от стены 50 мм, оцинкованный	ZB02650007	3.20
	Расстояние от стены 60 мм, оцинкованный	ZB02650008	3.20
	Расстояние от стены 30 мм, цвет RAL 9016	ZB02650001	4.15
	Расстояние от стены 40 мм, цвет RAL 9016	ZB02650002	4.15
Расстояние от стены 50 мм, цвет RAL 9016	ZB02650003	4.15	
Расстояние от стены 60 мм, цвет RAL 9016	ZB02650004	4.15	
Комплект кронштейнов настенных длинных , оцинкованный стальной лист формы уголка, благодаря различной длине ребер можно получить два различных отступа от стены (30 мм, 50 мм); кронштейн регулируется по высоте; комплектация: 2 угловых кронштейна, 2 фиксирующих зажима для настенного кронштейна, 3 звукоизоляционных скобы			
	Монтажная высота 300 мм, оцинкованный	ZB02590009	5.56
	Монтажная высота 400 мм, оцинкованный	ZB02590010	5.56
	Монтажная высота 500 мм, оцинкованный	ZB02590011	5.56
	Монтажная высота 600 мм, оцинкованный	ZB02590013	5.56
	Монтажная высота 900 мм, оцинкованный	ZB02590015	5.56
	Монтажная высота 300 мм, цвет RAL 9016	ZB02590001	7.23
	Монтажная высота 400 мм, цвет RAL 9016	ZB02590002	7.23
	Монтажная высота 500 мм, цвет RAL 9016	ZB02590003	7.23
	Монтажная высота 600 мм, цвет RAL 9016	ZB02590005	7.23
	Монтажная высота 900 мм, цвет RAL 9016	ZB02590007	7.23
3-й настенный кронштейн длинный для монтажной длины от 1800 мм , при единичном заказе обязательно заказывать отдельные звукоизоляционные скобы ZB02690001!			
	Монтажная высота 300 мм, оцинкованный	ZB02600009	2.42
	Монтажная высота 400 мм, оцинкованный	ZB02600010	2.42
	Монтажная высота 500 мм, оцинкованный	ZB02600011	2.42
	Монтажная высота 600 мм, оцинкованный	ZB02600013	2.42
	Монтажная высота 900 мм, оцинкованный	ZB02600015	2.42
	Монтажная высота 300 мм, цвет RAL 9016	ZB02600001	3.25
	Монтажная высота 400 мм, цвет RAL 9016	ZB02600002	3.25
	Монтажная высота 500 мм, цвет RAL 9016	ZB02600003	3.25
	Монтажная высота 600 мм, цвет RAL 9016	ZB02600005	3.25
	Монтажная высота 900 мм, цвет RAL 9016	ZB02600007	3.25
Звукоизоляционная скоба для настенного кронштейна , поставляется комплектом по 6 шт. (цена указана для 1 компл.)			
	Для кронштейнов ZB0259..., ZB0260..., ZB0264..., ZB0265...	ZB02690001	2.42
Крепежный набор с дюбелями для настенного кронштейна, длинный , комплектация: 12 болтов, 12 шайб, 12 дюбелей			
	Крепежный набор с дюбелями	ZK00710001	3.14
Держатель для настенного кронштейна , поставляется комплектом по 4 шт. (цена указана для 1 компл.)			
	Для кронштейнов ZB0259..., ZB0260..., ZB0264..., ZB0265...; цвет RAL 9016	ZK00700001	1.18
Крышка , поставляется комплектом по 12 шт. (цена указана для 1 компл.)			
	Для кронштейнов ZB0264..., ZB0265...; цвет RAL 9016	ZA00920001	1.27
Комплект кронштейнов для быстрого монтажа для радиаторов типа 10 , лакированный, цвет RAL 9016, расстояние от стены 50 мм; комплектация: 2 кронштейна, лакированные, со звукоизоляцией, 1 фиксатор против смещения, лакированный, 1 микроразвоздушник, 4 болта, 2 дюбеля			
	Монтажная высота 300 мм	ZB02660001	10.77
	Монтажная высота 400 мм	ZB02660002	10.77
	Монтажная высота 500 мм	ZB02660003	10.77
	Монтажная высота 600 мм	ZB02660004	10.77
	Монтажная высота 900 мм	ZB02660006	10.77
Комплект кронштейнов для быстрого монтажа для радиаторов типов 11 - 33 , лакированный, цвет RAL 9016, расстояние от стены 30 мм; комплектация: 2 кронштейна, лакированные, со звукоизоляцией, 1 фиксатор против смещения, лакированный, 1 микроразвоздушник, 4 болта, 2 дюбеля			
	Монтажная высота 300 мм	ZB02620001	10.77
	Монтажная высота 400 мм	ZB02620002	10.77
	Монтажная высота 500 мм	ZB02620003	10.77
	Монтажная высота 600 мм	ZB02620005	10.77
	Монтажная высота 900 мм	ZB02620007	10.77
Комплект 3-его кронштейна для быстрого монтажа для радиаторов типа 10 от монтажной длины 1800 мм , лакированный, цвет RAL 9016, расстояние от стены 50 мм; комплектация: 1 кронштейн, лакированный, со звукоизоляцией, 2 болта, 2 дюбеля			
	Монтажная высота 300 мм	ZB02670001	5.39
	Монтажная высота 400 мм	ZB02670002	5.39
	Монтажная высота 500 мм	ZB02670003	5.39
	Монтажная высота 600 мм	ZB02670004	5.39
	Монтажная высота 900 мм	ZB02670006	5.39
Комплект 3-его кронштейна для быстрого монтажа для радиаторов типов 11 - 33 , лакированный, цвет RAL 9016, расстояние от стены 30 мм; комплектация: 1 кронштейн, лакированный, со звукоизоляцией, 2 болта, 2 дюбеля			
	Монтажная высота 300 мм	ZB02630001	5.39
	Монтажная высота 400 мм	ZB02630002	5.39
	Монтажная высота 500 мм	ZB02630003	5.39
	Монтажная высота 600 мм	ZB02630005	5.39
	Монтажная высота 900 мм	ZB02630007	5.39

Крепежный монтажный набор для радиатора , для быстрого монтажа кронштейнов; комплектация: 2 комплекта распорных шайб, 2 нижних распорки, 2 болта 8x100 мм			
	Для монтажа к неоштукатуренным стенам	ZB01570001	2.45
Универсальный шаблон предварительного монтажа , только для радиаторов серии FTV и FTM			
	Шаблон предварительного монтажа, подключение G 3/4" внешняя резьба, расстояние от стены с бесступенчатым регулированием, делает возможным предварительную инсталляцию без установки вентильного радиатора	ZK00150001	16.50
Шаблон предварительного монтажа , только для радиаторов серии FTV и FTM			
	Шаблон предварительного монтажа с заглушкой, подключение G 3/4" внешняя резьба, расстояние от стены 30 мм у типов 11-33 и 50 мм у типа 10, делает возможным предварительную инсталляцию без установки вентильного радиатора. Подходит для крепления радиатора только с помощью штыревого и углового (длинного) кронштейнов!	ZK00570001	по запросу
Консоль-стойка в сборе , комплектация: 1 опора с вертикальной трубкой 30x10 мм, 1 несущая трубка (с установочным винтом), 1 крючок (с шайбой и гайкой), 1 кронштейнная стойка, 1 подпорка для радиатора типов 11, 12 и 33, 1 подпорка для радиатора типа 22, 2 защитных колпачка; При монтаже радиаторов типа 11 в вентильном исполнении необходимо использовать бокковую компенсационную прокладку тип 11 ZB01450001 ; При монтаже радиаторов типа 10 необходимо использовать крепежный набор тип 10 ZB01520001			
	Консоль-стойка для монтажных высот 300, 400, 500 и 554 мм (длина трубки 460 мм)	ZB01380001	18.72
	Консоль-стойка для монтажных высот 600, 900 и 954 мм (длина трубки 760 мм)	ZB01380002	19.44
Пластмассовая розетка			
	Пластмассовая розетка для вертикальной трубки 30x10 мм (при монтаже на полу без отделки)	ZB01190001	3.80
Боковая компенсационная прокладка для монтажа вентильных радиаторов типа 11 на консоли-стойке (ZB0138...)			
	Боковая компенсационная прокладка	ZB01450001	3.43
Крепежный набор для монтажа типа 10 на консоли-стойке (ZB0138...)			
	Вставка, опора и несущая трубка для радиаторов типа 10	ZB01520001	10.02
Подпятник для консоли-стойки			
	Подпятник для пяты консоли-стойки (трубка 30x10 мм; при монтаже на полу с отделкой)	ZB00290001	7.69
Консоль-стойка в сборе , комплектация: 1 вертикальная консольная трубка 30x20мм, 1 основание кронштейна, 1 пластмассовая защитная крышка; длина трубки = монтажная высота + 160 мм			
	Монтажная высота 300 мм	ZB01390001	22.87
	Монтажная высота 400 мм	ZB01390002	22.87
	Монтажная высота 500 мм	ZB01390003	22.87
	Монтажная высота 600 мм	ZB01390005	22.87
	Монтажная высота 900 мм	ZB01390007	22.87
Пластмассовая розетка			
	Пластмассовая розетка для трубки 30x20 мм консоли-стойки	ZB01440001	1.96
Подпятник для консоли-стойки			
	Подпятник для пяты консоли-стойки (трубка 30x20 мм)	ZB01410001	5.76
Подоконный кронштейн для плоских радиаторов типа 22 и 33			
	Диапазон регулирования 160-270 мм; регулируемая высота 80-120 мм	ZC00380001	20.07
Двойная розетка , только для радиаторов серии FTV			
	Двойная пластмассовая розетка, расстояние 50 мм	ZT00660001	1.96
Держатель для полотенец для панельных радиаторов , цвет белый; монтажная глубина 61 мм, диаметр трубы 19 мм			
	Полотенцедержатель, длина 450 мм	ZC00400001	14.43
	Полотенцедержатель, длина 600 мм	ZC00400002	15.18
Вставной ключ для регулирования тепловой мощности kv			
	Вставной ключ для регулирования тепловой мощности kv	ZV00360001	2.07
Стандартная вентильная вставка , только для радиаторов серии FTV и FTM			
	Вентильная вставка Kerמי V3K-S (стандартный вентиль) с постоянно открывающимся регулировочным клапаном, 8 основных преднастроек kv и 7 промежуточных; подходит для вентильных панельных радиаторов Kerמי, начиная с выпуска 01/2001	ZV00040001	7.95
Вентильная вставка для для малого расхода воды (центральное теплоснабжение) , только для радиаторов серии FTV и FTM			
	Вентильная вставка Kerמי V3K-F (вентиль тонкой настройки) с постоянно открывающимся регулировочным клапаном, 8 основных преднастроек kv и 7 промежуточных; подходит для вентильных панельных радиаторов Kerמי, начиная с выпуска 01/2001	ZV00050001	7.95
Заглушка 1/2" , поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена за 1 упаковку)			
	Заглушка 1/2", включая O-образную прокладку, защитный колпачок на месте вставки клапана, например при зональном регулировании	ZT00520001	17.48

Скоба Kermi, справа , поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.)			
	крепежная скоба, цвет белый или серебристый металллик (указывать при заказе), для радиаторов типов 11-33	ZK00070001	3.66
	удерживающая скоба для боковой панели	ZK00070002	3.66
Скоба Kermi, слева , поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.)			
	крепежная скоба, цвет белый или серебристый металллик (указывать при заказе), для радиаторов типов 11-33	ZK00060001	3.66
	удерживающая скоба для боковой панели	ZK00060002	3.66
Скоба для верхней облицовочной панели, тип 11 , поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.); для радиаторов выпуска с 10/93 до 09/2000			
	крепежная скоба, цвет белый	ZA00190002	11.49
Скоба для верхней облицовочной панели, тип 11 , поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.); для радиаторов выпуска с 10/2000			
	крепежная скоба, цвет белый или серебристый металллик (указывать при заказе)	ZA00200001	10.14
	удерживающая скоба	ZA00200004	10.14
Скоба для верхней облицовочной панели, тип 12 , поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.); для радиаторов выпуска с 10/93 до 09/2000			
	крепежная скоба, цвет белый	ZA00190003	16.50
Скоба для верхней облицовочной панели, тип 12 , поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.); для радиаторов выпуска с 10/2000			
	крепежная скоба, цвет белый или серебристый металллик (указывать при заказе)	ZA00200002	10.14
	удерживающая скоба	ZA00200005	10.14
Скоба для верхней облицовочной панели, типы 22/23 , поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.); для радиаторов выпуска с 5/96 до 09/2000			
	крепежная скоба, цвет белый	ZA00190001	11.49
Скоба для верхней облицовочной панели, типы 22/23 , поставляется комплектом по 10 шт. в упаковке (цена указана за 1 компл.); для радиаторов выпуска с 10/2000			
	крепежная скоба, цвет белый или серебристый металллик (указывать при заказе)	ZA00200003	10.14
	удерживающая скоба	ZA00200006	по запросу
Баллончик лака, спрей			
	Баллончик лака 150 мл, белый цвет Kermi	ZK00160001	8.81
Лаковый карандаш			
	Лаковый карандаш, белый цвет Kermi	ZK00100001	5.88
Банка с лаком			
	Банка с лаком, 500 грамм, белый цвет Kermi	ZK00090001	14.92

Изображение	Описание	Артикул	Цена, €
Боковая облицовочная панель для радиаторов типа 11, 12, сторона подключения			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00260002	12.73
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00260004	12.73
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00260006	12.73
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00260008	12.73
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00260012	12.73
Боковая облицовочная панель для радиаторов типа 11, 12			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00260001	12.73
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00260003	12.73
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00260005	12.73
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00260007	12.73
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00260011	12.73
Боковая облицовочная панель для радиаторов типа 22, сторона подключения			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00270002	17.74
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00270004	17.74
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00270006	17.74
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00270008	17.74
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00270012	17.74
Боковая облицовочная панель для радиаторов типа 22			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00270001	17.74
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00270003	17.74
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00270005	17.74
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00270007	17.74
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00270011	17.74
Боковая облицовочная панель для вентильных радиаторов с правосторонним подключением - тип 33, правая панель			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00280004	22.87
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00280008	22.87
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00280012	22.87
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00280016	22.87
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00280024	22.87
Боковая облицовочная панель для вентильных радиаторов с правосторонним подключением - тип 33, левая панель			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00280001	22.87
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00280005	22.87
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00280009	22.87
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00280013	22.87
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00280021	22.87
Боковая облицовочная панель для вентильных радиаторов с левосторонним подключением - тип 33, правая панель			
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00280003	22.87
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00280007	22.87
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00280011	22.87
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00280015	22.87

	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00280023	22.87				
Боковая облицовочная панель для вентильных радиаторов с левосторонним подключением - тип 33, левая панель							
	Монтажная высота 300/305 мм	ZA00280002	22.87				
	Монтажная высота 400/405 мм	ZA00280006	22.87				
	Монтажная высота 500/505 мм	ZA00280010	22.87				
	Монтажная высота 600/605 мм	ZA00280014	22.87				
	Монтажная высота 900/905 мм	ZA00280022	22.87				
Изображение	Монтажная длина, мм	Тип 11, 12		Тип 22		Тип 33	
		Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €	Артикул	Цена, €
Верхняя облицовочная панель для профильных радиаторов							
	400	ZA00160001	12.73	ZA00170001	12.73	ZA00180001	12.73
	500	ZA00160002	12.73	ZA00170002	12.73	ZA00180002	12.73
	600	ZA00160003	12.73	ZA00170003	12.73	ZA00180003	12.73
	700	ZA00160004	12.73	ZA00170004	12.73	ZA00180004	12.73
	800	ZA00160005	12.73	ZA00170005	12.73	ZA00180005	12.73
	900	ZA00160006	12.73	ZA00170006	12.73	ZA00180006	12.73
	1000	ZA00160007	12.73	ZA00170007	12.73	ZA00180007	12.73
	1100	ZA00160008	25.43	ZA00170008	25.43	ZA00180008	25.43
	1200	ZA00160009	25.43	ZA00170009	25.43	ZA00180009	25.43
	1400	ZA00160011	25.43	ZA00170011	25.43	ZA00180011	25.43
	1600	ZA00160012	25.43	ZA00170012	25.43	ZA00180012	25.43
	1800	ZA00160013	25.43	ZA00170013	25.43	ZA00180013	25.43
	2000	ZA00160014	25.43	ZA00170014	25.43	ZA00180014	25.43
	2300	ZA00160015	38.16	ZA00170015	38.16	ZA00180015	38.16
	2600	ZA00160016	38.16	ZA00170016	38.16	ZA00180016	38.16
	3000	ZA00160017	38.16	ZA00170017	38.16	ZA00180017	38.16



(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28

sales@smartclimate.com.ua

<http://smartclimate.com.ua/>



08130, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с.
 адрес Петропавловская Борщаговка, ул. Озерная, 10
 тел. (044) 337-38-03, (063) 704-81-30
 (067) 320-28-85 (050) 317-62-28
 e-mail sales@smartclimate.com.ua
 www <http://smartclimate.com.ua/>

Прайс-лист KERMI (Германия)

Вес и объем воды профильных радиаторов.



• Для моделей FTV, FVM к указанному весу дополнительно прибавить 0,5 кг.

Монтажная длина, мм	Монтажная высота, мм	Тип 10					Тип 11					Тип 12					Тип 22					Тип 33				
		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	Вес, кг	3.05	3.81	4.57	5.33	7.60	4.56	5.88	7.20	8.52	12.48	6.43	8.37	10.32	12.27	18.12	7.51	9.86	12.20	14.55	21.58	11.15	14.67	18.18	21.70	32.24
	Объем воды, л	0.72	0.90	1.08	1.26	1.80	0.72	0.90	1.08	1.26	1.80	1.44	1.80	2.16	2.52	3.60	1.44	1.80	2.16	2.52	3.60	2.16	2.70	3.24	3.78	5.40
500	Вес, кг	3.62	4.57	5.52	6.46	9.30	5.47	7.11	8.74	10.38	15.30	7.79	10.21	12.63	15.06	22.33	9.08	12.00	14.91	17.83	26.58	13.50	17.87	22.25	26.62	39.73
	Объем воды, л	0.89	1.12	1.35	1.57	2.25	0.89	1.12	1.35	1.57	2.25	1.80	2.25	2.70	3.15	4.50	1.80	2.25	2.70	3.15	4.50	2.70	3.38	4.05	4.72	6.75
600	Вес, кг	4.19	5.33	6.46	7.60	11.01	6.32	8.28	10.24	12.19	18.07	9.15	12.05	14.95	17.84	26.53	10.65	14.14	17.62	21.11	31.57	15.85	21.08	26.31	31.54	47.22
	Объем воды, л	1.08	1.35	1.62	1.89	2.70	1.08	1.35	1.62	1.89	2.70	2.16	2.70	3.24	3.78	5.40	2.16	2.70	3.24	3.78	5.40	3.24	4.05	4.86	5.67	8.10
700	Вес, кг	4.76	6.09	7.41	8.74	12.71	7.16	9.44	11.72	13.99	20.83	10.52	13.89	17.26	20.63	30.74	12.22	16.28	20.33	24.39	36.57	18.20	24.29	30.37	36.46	54.71
	Объем воды, л	1.25	1.57	1.89	2.20	3.15	1.25	1.57	1.89	2.20	3.15	2.52	3.15	3.78	4.41	6.30	2.52	3.15	3.78	4.41	6.30	3.78	4.73	5.67	6.61	9.45
800	Вес, кг	5.33	6.85	8.36	9.88	14.42	8.06	10.66	13.26	15.85	23.65	11.88	15.73	19.57	23.42	34.95	13.78	18.41	23.04	27.67	41.56	20.55	27.49	34.44	41.38	62.20
	Объем воды, л	1.44	1.80	2.16	2.52	3.60	1.44	1.80	2.16	2.52	3.60	2.88	3.60	4.32	5.04	7.20	2.88	3.60	4.32	5.04	7.20	4.32	5.40	6.48	7.56	10.80
900	Вес, кг	5.90	7.61	9.31	11.01	16.12	8.97	11.88	14.80	17.71	26.46	13.25	17.57	21.88	26.20	39.16	15.35	20.55	25.75	30.95	46.56	22.90	30.70	38.50	46.30	69.70
	Объем воды, л	1.60	2.02	2.43	2.83	4.05	1.60	2.02	2.43	2.83	4.05	3.24	4.05	4.86	5.67	8.10	3.24	4.05	4.86	5.67	8.10	4.86	6.07	7.29	8.50	12.15
1000	Вес, кг	6.47	8.36	10.26	12.15	17.83	9.87	13.10	16.34	19.58	29.28	14.66	19.46	24.25	29.04	43.42	17.01	22.78	28.56	34.33	51.64	25.40	34.06	42.71	51.37	77.34
	Объем воды, л	1.80	2.25	2.70	3.15	4.50	1.80	2.25	2.70	3.15	4.50	3.60	4.50	5.40	6.30	9.00	3.60	4.50	5.40	6.30	9.00	5.40	6.75	8.10	9.45	13.50
1100	Вес, кг	7.04	9.12	11.21	13.29	19.53	10.77	14.32	17.88	21.44	32.10	16.03	21.29	26.56	31.83	47.63	18.58	24.92	31.26	37.61	56.64	27.75	37.27	46.78	56.29	84.83
	Объем воды, л	1.99	2.48	2.97	3.47	4.95	1.99	2.48	2.97	3.47	4.95	3.96	4.95	5.94	6.93	9.90	3.96	4.95	5.94	6.93	9.90	5.94	7.42	8.91	10.40	14.85
1200	Вес, кг	7.61	9.88	12.15	14.43	21.24	11.67	15.55	19.42	23.30	34.92	17.39	23.13	28.87	34.62	51.84	20.15	27.06	33.97	40.89	61.63	30.17	40.54	50.91	61.28	92.38
	Объем воды, л	2.16	2.70	3.24	3.78	5.40	2.16	2.70	3.24	3.78	5.40	4.32	5.40	6.48	7.56	10.80	4.32	5.40	6.48	7.56	10.80	6.48	8.10	9.72	11.34	16.20
1300	Вес, кг	8.18	10.64	13.10	15.56	22.94	12.57	16.77	20.96	25.16	37.74	18.76	24.97	31.19	37.40	56.05	21.71	29.20	36.68	44.17	66.63	32.39	43.61	54.84	66.07	99.74
	Объем воды, л	2.33	2.93	3.51	4.10	5.85	2.35	2.93	3.51	4.10	5.85	4.68	5.85	7.02	8.19	11.70	4.68	5.85	7.02	8.19	11.70	7.02	8.77	10.53	12.29	17.55
1400	Вес, кг	8.75	11.40	14.05	16.70	24.65	13.48	17.99	22.50	27.02	40.56	20.22	26.91	33.60	40.29	60.36	23.47	31.52	39.58	47.64	71.80	35.10	47.19	59.27	71.35	107.60
	Объем воды, л	2.52	3.15	3.78	4.41	6.30	2.52	3.15	3.78	4.41	6.30	5.04	6.30	7.56	8.82	12.60	5.04	6.30	7.56	8.82	12.60	7.56	9.45	11.34	13.23	18.90
1600	Вес, кг	9.89	12.92	15.95	18.98	28.06	15.28	20.43	25.59	30.74	46.20	22.95	30.59	38.23	45.87	68.78	26.60	35.80	45.00	54.20	81.79	39.81	53.60	67.40	81.19	122.58
	Объем воды, л	2.88	3.60	4.32	5.04	7.20	2.88	3.60	4.32	5.04	7.20	5.76	7.20	8.64	10.08	14.40	5.76	7.20	8.64	10.08	14.40	8.64	10.80	12.96	15.12	21.60
1800	Вес, кг	11.12	14.53	17.93	21.34	31.56	17.19	22.99	28.78	34.57	51.95	25.77	34.36	42.94	51.53	77.29	29.83	40.17	50.51	60.85	91.87	44.60	60.11	75.62	91.12	137.65
	Объем воды, л	3.24	4.05	4.86	5.67	8.10	3.24	4.05	4.86	5.67	8.10	6.48	8.10	9.72	11.34	16.20	6.48	8.10	9.72	11.34	16.20	9.72	12.15	14.58	17.01	24.30
2000	Вес, кг	12.26	16.05	19.83	23.62	34.97	19.00	25.43	31.86	38.29	57.59	28.50	38.03	47.57	57.10	85.71	32.96	44.44	55.93	67.41	101.86	49.30	66.52	83.74	100.97	152.64
	Объем воды, л	3.60	4.50	5.40	6.30	9.00	3.60	4.50	5.40	6.30	9.00	7.20	9.00	10.80	12.60	18.00	7.20	9.00	10.80	12.60	18.00	10.80	13.50	16.20	18.90	27.00
2300	Вес, кг	13.97	18.32	22.68	27.03	40.09	21.71	29.10	36.49	43.87	66.04	32.59	43.55	54.51	65.46	98.33	37.66	50.86	64.06	77.25	116.85	56.35	76.14	95.93	115.73	175.11
	Объем воды, л	4.14	5.18	6.21	7.24	10.35	4.14	5.18	6.21	7.24	10.35	8.28	10.35	12.42	14.49	20.70	8.28	10.35	12.42	14.49	20.70	12.42	15.52	18.63	21.73	31.05
2600	Вес, кг	15.68	20.60	25.52	30.44	45.20	24.41	32.76	41.11	49.46	74.50	36.74	49.12	61.50	73.87	111.01	42.46	57.37	72.28	87.19	131.92	63.55	85.91	108.27	130.64	197.73
	Объем воды, л	4.68	5.85	7.02	8.19	11.70	4.68	5.85	7.02	8.19	11.70	9.36	11.70	14.04	16.38	23.40	9.36	11.70	14.04	16.38	23.40	14.04	17.54	21.06	24.57	35.10
3000	Вес, кг	17.96	23.64	29.31	34.99	52.03	28.02	37.65	47.27	56.90	85.78	42.25	56.52	70.80	85.07	127.90	48.82	66.02	83.21	100.41	151.99	73.10	98.89	124.68	150.47	227.84
	Объем воды, л	5.40	6.75	8.10	9.45	13.50	5.40	6.75	8.10	9.45	13.50	10.80	13.50	16.20	18.90	27.00	10.80	13.50	16.20	18.90	27.00	16.20	20.24	24.30	28.35	40.50