НАСОСЫ НАРУЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

PK

Применение:

- для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей с глубины не более 8м.
- в быту, в частности, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами - автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов и садов, для компенсации недостаточного давления в водопроводной сети.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +60°C

Група скидок

						T	P
Код товара		Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.					1-фаз.	3-х фаз.
300004	301182	PK 60	0,37	0,3-2,4	38-5	65	95
300199	913417	PK 65	0,50	0,3-3,0	50-8	86	117
300046	301979	PK 70	0,60	0,3-3,0	62-18	135	170
300705	301119	PK 80	0,75	0,3-3,0	66-22	140	175
914392	915390	PK 90	0,75	0,3-2,4	82-5	171	205
300151	915606	PK 100	1,1	0,3-4,2	80-15	243	280
300985	301980	PK 200	1,5	0,3-4,8	86-10	270	300
-	301700	PK 300	2,2	0,3-5,4	95-10	-	320

НАСОСЫ НАРУЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

JSW

Применение:

- для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей с глубины не более 9м.
- Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и экономичности, эти насосы могут с успехом применяться в быту, в частности, для автоматической подачи воды совместно с небольшими и средними резервуарами, автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов, садов и т.п.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +40°C

Група скидок

						T	P
Код товара		Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фах.					1-фаз.	3-х фах.
300291	000000	JSW/1CX-N	0.37	0,3-3,6	32-10	115	143
300522	000000	JSW/1AX-N	0.55	0,3-3,6	43-17	112	153
915476	915530	JSW/2CX	0.75	0,3-4,2	47-20	122	168
915629	000000	JSW/2AX	1.1	0,3-4,2	55-28	140	183
000000	000000	JSW/3CH-N	1.1	0,6-4,2	60-31	293*	336*
000000	000000	JSW/3BM-N	1.5	0,6-7,2	58-30	308*	342*
000000	000000	JSW/3BL-N	1.5	0,6-9,6	48-22	308*	342*
-	000000	JSW/3AL-N	2.2	0,6-9,6	60-35	-	362*

* Данные модели будут выпускаться с сентября 2016 г. Цены на аналогичные модели 2015 г. уточняйте у менеджеров.

SMART CLIMATE GROUP
(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

НАСОСЫ НАРУЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ С ВНЕШНИМ ЭЖЕКТОРОМ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

JDW

Применение:

- для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей.
- Насосы серии JDW, в случае их наземной установки с погруженным блоком эжектора, обеспечивают надежное функционирование даже в том случае, когда уровень воды в колодце находится на 45 метров ниже уровня установки самого насоса. Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации экономичности, эти насосы могут с успехом применяться в быту, в частности, для автоматической подачи воды из небольших и средних наполнительных резервуаров, для орошения садов и т.д., то есть во всех случаях, когда глубина всасывания превышает нормальные пределы (9 метров).
- Краткая техническая характеристика Эжектор 4»
- Высота всасывания: до 45 м
- Подача до 3600 л/ч

Група скидок T

Код товара	Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
300565	JDWm 1AX-N/30-4"	0,75	0,12-2,16	178	178
300346	JDWm 2/30-4"	1,1	0,12-3,60	307	307

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ «JET»

JCR

Применение:

- для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей с глубины не более 9м.
- Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и экономичности, эти насосы могут с успехом применяться в быту, в частности, для автоматической подачи воды совместно с небольшими и средними резервуарами, автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов, садов и т.п.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +40°C

Група скидок

						T	P
Код товара		Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.					1-фаз.	3-х фаз.
915628	000000	JCR/1C-N	0.37	0,3-3,6	32-10	136	166
915784	000000	JCR/1B-N	0.48	0,3-3,6	34-12	138	168
915627	000000	JCR/1A-N	0.55	0,3-3,6	43-17	140	175
916337	000000	JCR/2C	0.75	0,3-4,2	47-19	145	197
301098	000000	JCR/2B	0.90	0,3-4,2	52-23	173	207
915823	000000	JCR/2A	1.1	0,3-4,2	56-27	162	212

SCG SMART CLIMATE GROUP
(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ, БЕСШУМНЫЕ НАСОСЫ

PLURIJET

Применение:

- для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей с глубины не более 9м.
- Самовсасывающие насосы PLURIJET созданы для перекачки воды, в том числе при наличии в ней воздуха. Благодаря бесшумности, низкому потреблению энергии и надежности они рекомендуются для применения в быту и коммунальном хозяйстве, в частности для повышения давления и подачи воды в сочетании с системами поддержания давления, для перекачки дождевых вод, в ирригационных системах и т.п.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +40°C

						Группа скидок	
						T	P
Код товара		Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.					1-фаз.	3-х фаз.
301033	000000	PLURIJET 4/80-N		0,3-4,8	50-10	155	196
301030	000000	PLURIJET 4/100-N		0,3-7,8	50-5	189	234
000000	000000	PLURIJET 5/90-N		0,3-4,8	76-33	414*	470*
000000	000000	PLURIJET 6/90-N		0,3-4,8	93-43	450*	500*
000000	000000	PLURIJET 3/130-N		0,3-7,8	49-24	387*	440*
000000	000000	PLURIJET 4/130-N		0,3-7,8	65-31	405*	450*
-	000000	PLURIJET 5/130-N		0,3-7,8	81-39	-	480*
-	000000	PLURIJET 6/130-N		0,3-7,8	97-46	-	510*
000000	000000	PLURIJET 3/200-N		0,3-12	43,5-13	387*	440*
000000	000000	PLURIJET 4/200-N		0,3-12	57,5-17	405*	450*
-	000000	PLURIJET 5/200-N		0,3-12	72-22	-	480*
-	000000	PLURIJET 6/200-N		0,3-12	86-26	-	510*

* Данные модели будут выпускаться с сентября 2016 г. Цены на аналогичные модели 2015 г. уточняйте у менеджеров.

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

MK

Применение:

- для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей с глубины не более 7м.
- Благодаря высокой эффективности и обширной области применения насосы серии MK идеально используются в быту, коммунальном хозяйстве и промышленности, в частности, для обеспечения водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, для повышения давления в водопроводной сети, а так же в системах пожаротушения.
- Благодаря компактному дизайну насосы серии MK занимают мало места при монтаже!
- Температура перекачиваемой жидкости – до +40°C

						Группа скидок	
						T	P
Код товара		Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.					1-фаз.	3-х фаз.
000000	000000	MK 3/4-N	1,1	0,6-4,8	67-38	405*	460*
000000	000000	MK 3/6-N	1,5	0,6-4,8	100-56	441*	490*
000000	000000	MK 5/4-N	1,1	1,2-7,2	55-20	405*	460*
000000	000000	MK 5/7-N	1,8	1,2-7,2	96-34	459*	510*
000000	000000	MK 5/8-N	2,2	1,2-7,2	110-40	500*	520*
000000	000000	MK 8/4-N	1,5	2,4-10,8	54-15	423*	470*
000000	000000	MK 8/6-N	2,2	2,4-10,8	82-20	482*	500*

* Данные модели будут выпускаться с сентября 2016 г. Цены на аналогичные модели 2015 г. уточняйте у менеджеров.

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА

2-4CP

Применение:

- для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей с глубины не более 7м.
- Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и экономичности, эти насосы могут с успехом применяться в быту, в частности, для автоматической подачи воды совместно с небольшими и средними резервуарами, автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов, садов и т.д.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +40°C

Група скидок

						T	P
Код товара		Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.					1-фаз.	3-х фаз.
300670	000000	2 CP 80-C	0,37	0,3-4,2	26-5	124	153
300671	911415	3 CP 80-C	0,45	0,3-4,8	38-5	135	165
300672	910522	4 CP 80-C	0,60	0,3-4,8	50-10	149	180
300706	000000	3 CP 100-C	0,60	0,3-7,2	37-5	147	178
300707	000000	4 CP 100-C	0,75	0,3-7,8	50-5	173	207

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА

2-5CR

Применение:

- для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей с глубины не более 7м.
- Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и экономичности, эти насосы могут с успехом применяться в быту, в частности, для автоматической подачи воды совместно с небольшими и средними резервуарами, автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов, садов и т.п.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +40°C

Група скидок

						T	P
Код товара		Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.					1-фаз.	3-х фаз.
912211	000000	2 CR 80-N	0,37	0,3-4,2	26-5	140	170
915782	913209	3 CR 80-N	0,45	0,3-4,8	38-5	146	177
915666	910883	4 CR 80-N	0,60	0,3-4,8	50-10	158	190
915781	000000	3 CR 100-N	0,60	0,3-7,2	37-5	153	185

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

TOP Multi

Применение:

- Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды или жидкостей с содержанием песка не выше 50 г/м³ с глубиной эксплуатации до 10м ниже воды.
- С высоким КПД и надежностью эти насосы пригодны для водоснабжения из ванн, резервуаров или глубоких колодцев, для перекачки дождевой воды из водоемов, для поливки вручную или для питания ирригационной системы.

Конструктивные характеристики:

- Нагнетательный корпус и всасывающая решетка: технополимер, усиленный стекловолокном, с повышенной стойкостью к ударам и коррозии.
- Рабочие колеса и диффузоры: технополимер
- Несущая коробка диффузоров: нержавеющая сталь
- Крышка двигателя и ведущий вал: нержавеющая сталь
- Двойное механическое уплотнение: керамика - карборунд - NBR со стороны насоса и уплотнительное кольцо со стороны двигателя. Между ними расположена запорная масляная камера для смазки и охлаждения уплотнения в случае отсутствия воды.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +40°C

Група скидок T

Код товара	Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
300525	TOP Multi 2	0,55	0,6-4,8	40-5	207
913382	TOP Multi 3	0,55	0,6-7,2	32-4	221

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ

NK

Применение:

- Рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 50 г/м³
- Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном и сельском хозяйстве, для организации водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, поливки садов и огородов, повышения давления в сети и т.д.

Конструктивные характеристики:

- Кожух и крышка двигателя: нержавеющая сталь
- Рабочие колеса и диффузоры: технополимер
- Диафрагмы: нержавеющая сталь
- Ведущий вал: нержавеющая сталь
- Крепежные детали и фильтр: нержавеющая сталь
- Двигатель: погружной, асинхронный, с непрерывным режимом работы.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +40°C

GE – версия с поплавком

Група скидок T

Код товара	Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
000000	NKm 2/3 GE-N	0,55	0,6-4,8	46-23	351*
000000	NKm 2/4 GE-N	0,75	0,6-4,8	61-31	369*
000000	NKm 4/3 GE-N	0,55	1,2-7,2	39-12	351*
000000	NKm 4/4 GE-N	0,75	1,2-7,2	52-16	369*
000000	NKm 4/5 GE-N	1,1	1,2-7,2	65-20	383*

* Данные модели будут выпускаться с сентября 2016 г. Цены на аналогичные модели 2015 г. уточняйте у менеджеров.

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ

UP

NEW

Применение:

- Рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 50 г/м²
- Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном и сельском хозяйстве, для организации водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, поливки садов и огородов, повышения давления в сети и т.д.

Конструктивные характеристики:

- Кожух и крышка двигателя: нержавеющая сталь
- Рабочие колеса и диффузоры: технополимер
- Диафрагмы: нержавеющая сталь
- Ведущий вал: нержавеющая сталь
- Крепежные детали и фильтр: нержавеющая сталь
- Двигатель: погружной, асинхронный, с непрерывным режимом работы.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +40°C

GE – версия с поплавком
Возможная установка в горизонтальном положении

Група скидок T

Код товара	Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
916251	UPm 2/3 GE	0,55	0,55	46-23	324
000000	UPm 2/4 GE	0,75	0,75	61-31	333
000000	UPm 4/3 GE	0,55	0,55	39-12	324
000000	UPm 4/4 GE	0,75	0,75	52-16	333
000000	UPm 4/5 GE	1,1	1,1	65-20	356

МОНОБЛОЧНЫЕ СКВАЖИННЫЕ 4" НАСОСЫ

4BLOCK

Применение:

- для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м³.
- Благодаря своему высокому КПД и надежности они с успехом применяются в быту, в частности для водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, а также для поливки и т.п.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +35°C

Група скидок T

Код товара	Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
300028	4BLOCKm 2/10	0,55	0,6-3,6	65-20	331
300011	4BLOCKm 2/13	0,75	0,6-3,6	85-26	355
300027	4BLOCKm 2/20	1,1	0,6-3,6	125-39	446
300026	4BLOCKm 4/14	1,1	1,2-6,0	88-35	423

SMART CLIMATE GROUP
(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

СКВАЖИННЫЕ 4" НАСОСЫ

4SR

Применение:

- для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м³
- Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов и садов, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.п.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +35°C

Група скидок T

Код товара	Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
301877	4SR1m /18 - PD - QEM 75	0,55	0,3-1,8	101-36	359*
301878	4SR1m /25 - PD - QEM 100	0,75	0,3-1,8	140-50	404*
301879	4SR1,5m /17 - PD - QEM 100	0,75	0,3-2,7	102-30	362*
301880	4SR1,5m /25 - PD - QEM 150	1,1	0,3-2,7	151-45	418*
300540	4SR2m /10 - PD - QEM 75	0,55	0,6-3,6	68-20	315*
300541	4SR2m /13 - PD - QEM 100	0,75	0,6-3,6	88-26	308*
300567	4SR2m /20 - PD - QEM 150	1,1	0,6-3,6	130-39	359*
300980	4SR2m /27 - PD - QEM 200	1,5	0,6-3,6	173-52	416*
300164	4SR2m /39 - PD - QEM 300	2,2	0,6-3,6	250-75	564*
300093	4SR4m /9 - PD - QEM 100	0,8	1,2-6,0	56-23	297*
300377	4SR4m /14 - PD - QEM 150	1,1	1,2-6,0	88-35	328*
300601	4SR4m /18 - PD - QEM 200	1,5	1,2-6,0	112-45	385*
301074	4SR4m /26 - PD - QEM 300	2,2	1,2-6,0	162-63	505*
913093	4SR6m /9 - PD - QEM 150	1,1	1,5-9,0	58-26	347*
300252	4SR6m /13 - PD - QEM 200	1,5	1,5-9,0	83-35	377*
301191	4SR6m /17 - PD - QEM 300	2,2	1,5-9,0	107-45	486*
300542	4SR8m /13 - PD - QEM 300	2,2	2,4-12,0	85-30	454*

* Стоимость насоса без пульта управления

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

RX

Применение:

- Насосы RX предназначены для подъема чистой воды без абразивных частиц.
- Эти насосы рекомендуются для стационарных установок, срочного осушения затопленных помещений небольшого объема (подвалы, боксы), отвода бытовых стоков от стиральных и посудомоечных машин, осушения сливных колодцев и приямков.
- Температура перекачиваемой жидкости до +50°C (+60°C при работе в периодическом режиме, +90°C на время не более 3 минут).

Група скидок T

Код товара	Марка	Длина кабеля, м	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
300050	RXm 1	5	0,25	1,2-9,6	6,5-1	147
300033	RXm 2	5	0,37	1,2-13,2	9,5-2	153
911080	RXm 3	5	0,55	1,2-13,2	11,5-3	173
000000	RXm 4	10	0,75	1,2-15,6	15-4	459
913536	RXm 5	10	1,1	1,2-18,0	19,5-7	479

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

TOP

Применение:

- Насосы серии TOP рекомендуются для подъема чистой воды без наличия абразивных частиц.
- TOP-LA электронасосы для агрессивных жидкостей.
- TOP-GM оснащены магнитным поплавковым выключателем, что позволяет работать насосу в особенно тесном пространстве.
- Эти насосы особенно пригодны для осушения затопленных помещений небольшого объема, для опорожнения бассейнов, ванн и аквариумов, переработки бытовых стоков, для подачи воды в садовые фонтаны, для орошения небольших садов и огородов из накопителей, для осушения небольших канализационных отстойников.
- Температура перекачиваемой жидкости до +40°C (+90°C на время не более 3 минут).

Група скидок T

Код товара	Марка	Длина кабеля, м	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
300198	TOP1	5	0,25	1,2-8,4	6-1	97
300008	TOP2	5	0,37	1,2-13,2	8-1	101
300306	TOP3	5	0,55	1,2-15,6	10-2	119
915786	TOP4 N	10	0,75	1,2-19,2	12,5-3	216
300912	TOP5 N	10	0,92	1,2-21,6	15-2,5	225
000000	TOP1-GM	5	0,25	1,2-9,6	6-1	129
911505	TOP2-GM	5	0,37	1,2-13,2	8-1	134
000000	TOP3-GM	5	0,55	1,2-15,6	10-2	154
000000	TOP2-LA	10	0,37	1,2-13,2	8-1	162
913229	TOP3-LA	10	0,55	1,2-15,6	10-2	182
000000	TOP 1-FLOOR	5	0,25	1,2-7,2	6-1	110
300119	TOP 2-FLOOR	5	0,37	1,2-9,6	8-1	115

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ VORTEX ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ

TOP VORTEX

Применение:

- Электронасос TOP VORTEX рекомендуется для подъема загрязненных вод и химически не агрессивных жидкостей.
- Использованные конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуатации и безопасность даже при непрерывном функционировании, благодаря полному охлаждению двигателя. Этот насос особенно пригоден в быту, для подъема загрязненных вод с твердыми частицами во взвешенном состоянии, размерами до d=20 мм. Они находят свое применение в осушении бассейнов и ванн, бытовых стоков и небольших канализационных отстойников.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +40°C

Група скидок T

Код товара	Марка	Длина кабеля, м	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
300311	TOP 2- VORTEX	5	0,37	1,2-10,8	6,5-1,5	107
000000	TOP 3- VORTEX	5	0,55	1,2-10,8	8-2,5	144

SMART CLIMATE GROUP
(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ VORTEX ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ

RX VORTEX

Применение:

- Насосы RX-VORTEX предназначены для подъема загрязненных вод.
- Использованные конструктивные решения обеспечивают безопасность эксплуатации, в том числе в непрерывном режиме, благодаря полному охлаждению двигателя перекачиваемой жидкостью. Рекомендуются для применения в быту, для откачивания загрязненных вод с присутствием во взвеси твердых частиц.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +50°C

Група скидок T

Код товара	Марка	Длина кабеля, м	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
300053	RXm 2/20	5	0,37	1,2-10,8	6,5-2	162
913930	RXm 3/20	10	0,55	1,2-10,8	8,0-3	182
912271	RXm 4/40	10	0,75	1,2-16,8	9,5-2	479
301095	RXm 5/40	10	1,1	1,2-22,8	12,5-2	498

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

D
DC

Применение:

- Насосы данной серии разработаны для подъема чистой или слегка загрязненной воды. Они подходят для профессионального и бытового использования, для осушения затопленных помещений, таких, как подвалы, гаражи, для опорожнения бассейнов и ванн, для откачки канализационных сливов. Насосы отличаются крайней простотой установки и максимальной надежностью при стационарной установке для работы в автоматическом режиме.

Конструктивные характеристики:
Для Dm, DCm:

- Двойное механическое уплотнение: карборунд - NBR со стороны насоса и уплотнительное кольцо со стороны двигателя. Между ними расположена запорная масляная камера для смазки и охлаждения уплотнения в случае отсутствия воды.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +40°C

Група скидок T

Код товара	Марка	Длина кабеля, м	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
300022	Dm/10-N	5	0,75	1,5-18,0	15,5-3	234
915783	Dm/10-N	10	0,75	1,5-18,0	15,5-3	246
913028	Dm/20-N	5	0,75	1,5-15,0	20-7	244
915667	Dm/20-N	10	0,75	1,5-15,0	20-7	256
915475	Dm/30-N	10	1,1	1,5-16,5	26-9	279
300884	DCm/8-N	10	0,55	1,5-16,5	12,5-3	270
301299	DCm/30-N	10	1,1	1,5-16,5	26-9	324

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ VORTEX ДЛЯ СИЛЬНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ

ZX

Применение:

- Насосы ZX рекомендуются для подъема бытовых насыщенных стоков и загрязненных вод, в том числе при наличии во взвеси твердых частиц диаметром до 40 мм. Отличаются простотой установки и надежностью при стационарной эксплуатации в автоматическом режиме.

Конструктивные характеристики:

- Нагнетательный корпус: чугун, патрубок с резьбой ISO 228/1.
- Кожух двигателя: нержавеющая сталь AISI 304.
- Рабочее колесо: открытое, из технополимера, усиленного стекловолокном.
- Ведущий вал: нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104.
- Механическое уплотнение: керамика - графит - NBR.
- Двигатель: погружной, асинхронный, однофазный, с непрерывным режимом работы.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +40°C

Група скидок T

Код товара	Марка	Длина кабеля, м	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
300174	ZXm 1B/40	5	0,50	1,5-15	8,5-1	211
300718	ZXm 1A/40	5	0,60	1,5-18	10,5-1,5	191

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ VORTEX ДЛЯ СТОКОВ С ОТХОДАМИ

VX

Применение:

- Насосы данной серии разработаны для подъема сточных вод и химически не агрессивных жидкостей.
- Эти насосы особенно подходят для использования в быту и в промышленности, а также во всех случаях, когда в перекачиваемой жидкости могут присутствовать твердые частицы во взвешенном состоянии, размерами до 50 мм, как например, воды в смеси с грязью, грунтовые и поверхностные воды. Таким образом, использование этих насосов рекомендуется не только для осушения затопленных помещений, таких, как подвалы склады, магазины, подземные гаражи, зоны парковки, зоны мойки машин, но также, для опорожнения бассейнов и ванн, откачки бытовых стоков, опорожнения канализационных отстойников, сброса жидкого навоза и грязных вод.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +40°C

Група скидок T

Код товара	Марка	Длина кабеля, м	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
915787	VXm 10/35-N	5	0,75	3,0-24	10-2	243
301568	VXm 15/35-N	10	1,1	3,0-30	13,5-2	288
910542	VXm 8/50-N	5	0,55	3,0-27	6-1,5	249
901017	VXm 15/50-N	10	1,1	3,0-39	11-2	299

SMART CLIMATE GROUP
(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ VORTEX ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ВОД

VXC

Применение:

- Насосы серии VXC изготовлены из чугуна, значительной толщины. Отличаются чрезвычайной прочностью и устойчивостью к абразивному воздействию, оснащены рабочим колесом типа VORTEX.
- Предназначены для откачки сточных вод, содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии, загрязненных сточных вод в смеси с грязью. Эти насосы особенно рекомендуются для установки в канализационных системах, тунелях, котлованах, подземных гаражах, каналах и т.д.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +40°C

Група скидок T

Код товара	Марка	Длина кабеля, м	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
301650	VXCm 15/35-N	10	1,1	3,0-30	13,5-2	329
913585	VXCm 10/45-N	10	0,8	3,0-31,2	8,5-1,5	288
301044	VXCm 15/50	10	1,1	6,0-36	10,5-2	594
300353	VXCm 20/50	10	1,5	6,0-42	12-2	630
912095	VXCm 20/70	10	1,5	12,0-60	7,4-1	680
301042	VXCm 30/70 (с пультом)	10	2,2	12,0-72	9,7-1,5	1103

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

TRITUS

NEW

Применение:

- Насосы серии TRITUS сделаны из чрезвычайно толстого чугуна, прочны, износостойки долговечны.
- В процессе работы насос измельчает твердые частицы и волокна, содержащиеся в сточных водах. Могут быть использованы в канализационной системе с трубами малого диаметра.

Конструктивные характеристики:

- Система режущего механизма состоит из закаленной особо стойкой нержавеющей стали AISI 440C.
- Температура перекачиваемой жидкости до +40°C .

Група скидок

							T	P
Код товара		Марка	Длина кабеля, м	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.						1-фаз.	3-х фаз.
916420	000000	TRm 0.75	10	0,75	0,6-7,2	15,5-4,5	567	630
916249	916250	TRm 1.1	10	1,1	0,6-7,2	22-10	585	650

ДВУХКАНАЛЬНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОКОВ С ОТХОДАМИ

MC

Применение:
- Насосы данной серии разработаны для подъема сточных вод и химически не агрессивных жидкостей.

Конструктивные характеристики:

Для BCm 10/50-ST:
- Нагнетательный корпус: нержавеющая сталь
- Двойное механическое уплотнение: карборунд NBR - нержавеющая сталь AISI 304 со стороны насоса и уплотнительное кольцо со стороны двигателя. Между ними расположена запорная масляная камера для смазки и охлаждения уплотнения в случае отсутствия воды.

Для BCm 10/50-N, BCm 15/50-N:
- Корпус насоса: чугун с катафорезной обработкой
- Двойное механическое уплотнение: карборунд NBR со стороны насоса и уплотнительное кольцо со стороны двигателя. Между ними расположена запорная масляная камера для смазки и охлаждения уплотнения в случае отсутствия воды.

Для MCm 15/45-N:
- Корпус насоса: чугун с катафорезной обработкой
- Двойное механическое уплотнение: карборунд NBR со стороны насоса и уплотнительное кольцо со стороны двигателя. Между ними расположена запорная масляная камера для смазки и охлаждения уплотнения в случае отсутствия воды.

Для MCm 20/50, MCm 30/50:
- Корпус насоса, корпус двигателя: чугун
- Рабочее колесо: двухканальное, нерж.сталь
- Двойное механическое уплотнение: карборунд NBR со стороны насоса и уплотнительное кольцо со стороны двигателя. Между ними расположена запорная масляная камера для смазки и охлаждения уплотнения в случае отсутствия воды.
- Температура перекачиваемой жидкости до +40°C

Група скидок

							T	P
Код товара		Марка	Длина кабеля, м	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.						1-фаз.	3-х фаз.
916300	000000	BC 10/50-ST	5	0.75	3-36	11-2	333	385
915319	915613	BC 10/50-N	5	0.75	3-36	11-2	279	325
915426	915633	BC 15/50-N	10	1.1	3-45	14-2	320	356
301121	911040	MC 15/45-N	10	1.1	3-45	14-2	366	407
						Группа скидок	T	P
913419	912299	MC 15/50 - QES 300	10	1.1	6-48	14-1	626	695*
300803	915029	MC 20/50 - QES 300	10	1.5	6-54	16-1	662	715*
301998	300077	MC 30/50 - QES 300	10	2.2	6-66	22-2	1085	735*
-	913934	MC 40/50 - QED 1-TRI	10	3.0	6-66	24-4	-	940*
301866	300822	MC 30/70 - QES 300	10	2.2	12-96	12-2	1134	790*
-	913411	MC 40/70 - QED 1-TRI	10	3.0	12-96	15-4	-	995*

* Стоимость насоса без пульта управления

SMART CLIMATE GROUP
(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

НАСОСНЫЕ БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ

HYDROFRESH

Применение:
Агрегаты удовлетворяют специфическим требованиям использования по следующим параметрам:

- надежность;
- невысокая стоимость, низкие эксплуатационные затраты;
- безопасность;
- простота установки.

Марка	Мощность, кВт	Производность, м³/час	Глубина всас-ния, м	Група скидок T Цена с НДС в евро			
				Бак Imera, AO 24	Бак VAREM, LS 19	Бак Imera, AO 50	Бак VAREM, LS 50
PKm 60/	0,37	1,8	7	117	117	154	164
PKm 65/	0,50	2,4	7	138	138	175	185
PKm 70/	0,60	3,0	7	187	187	224	234
PKm 80/	0,75	3,0	7	192	192	229	239
PKm 90/	0,75	5,0	7	223	223	260	270
PKm 100/	1,1	15,0	7	295	295	332	342
JSWm 1CX-N/	0,37	2,7	9	167	167	204	214
JSWm 1AX-N/	0,60	3,0	9	164	164	201	211
JSWm 2CX/	0,75	3,0	9	174	174	211	221
JSWm 2AX/	1,1	3,0	9	192	192	229	239
JSWm 3 CL/	1,1	3,0	9	345	345	382	392
JSWm 3 BL/	1,5	9,6	9	360	360	397	407
JSWm 3 BM/	1,5	7,2	9	360	360	397	407
JDWm 1AX/30-4"/	0,75	1,8	15	230	230	267	277
JDWm 2/30-4"/	1,1	3,6	15	359	359	396	406
JCRm 1C-N/	0,37	2,7	9	188	188	225	235
JCRm 1B-N/	0,50	3,0	9	190	190	227	237
JCRm 1A-N/	0,60	3,0	9	192	192	229	239
JCRm 2C-N/	0,75	3,0	9	197	197	234	244
JCRm 2A-N/	1,1	3,0	9	214	214	251	261
3 CPm 80-C/	0,37	4,2	7	187	187	224	234
4 CPm 80-C/	0,45	3,6	7	201	201	238	248
3 CPm 100-C/	0,60	4,2	7	199	199	236	246
4 CPm 100-C/	0,60	5,4	7	225	225	262	272
2 CRm 80-N/	0,75	6,6	7	187	187	224	234
3 CRm 80-N/	0,37	4,2	7	198	198	235	245
4 CRm 80-N/	0,45	3,6	7	210	210	247	257
3 CRm 100-N/	0,60	4,2	7	205	205	242	252
PLURIJETm 3/80-N/	0,60	6,3	7	205	205	242	252
PLURIJETm 4/80-N/	0,45	4,8	9	207	207	244	254
PLURIJETm 3/100-N/	0,55	4,8	9	215	215	252	262
PLURIJETm 4/100-N/	0,55	7,2	9	241	241	278	288
PLURIJETm 5/90/	0,75	7,8	9	511	511	548	558
PLURIJETm 6/90/	1,1	4,8	9	552	552	589	599
PLURIJETm 3/130/	1,5	4,8	9	466	466	503	513
PLURIJETm 4/130/	1,1	7,8	9	502	502	539	549
PLURIJETm 3/200/	1,5	7,8	9	466	466	503	513
PLURIJETm 4/200/	1,5	12	9	502	502	539	549

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ И ПОДЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД

SAR

КОМПОНЕНТЫ SAR 40

- Полиэтиленовая ёмкость на 40 литров с крышкой
- Однофазный насос с поплавковым выключателем и кабелем
- питания длиной 5м с литой вилкой Schuko
- Обратный клапан
- Штуцеры для подводящей трубы $1^{1/2}$ G, отводящей (см. таблицу) и сапунный патрубок 50 мм

КОМПОНЕНТЫ SAR 100

- Полиэтиленовая ёмкость на 100 литров с крышкой
- Однофазный насос с поплавковым выключателем и кабелем питания длиной 5 м с литой вилкой Schuko
- Штуцеры для подводящей трубы 110 мм, отводящей (см. таблицу) и сапунный патрубок 50 мм

КОМПОНЕНТЫ SAR 250

- Полиэтиленовая ёмкость на 250 л с крышкой
- Однофазный электронасос с поплавковым выключателем и кабелем питания длиной 5 м с литой вилкой Schuko
- Штуцер для подводящей трубы 110 мм, отводящей (см. таблицу) и сапунный патрубок 50 мм
- Направляющие трубы для опускания насоса(только для модели VX-I)

КОМПОНЕНТЫ SAR 550

- Полиэтиленовая ёмкость на 550 л с крышкой
- Два однофазных электронасоса, электрический пульт.
- Три поплавка с функциями контроля минимального уровня, максимального уровня и чередования насосов
- Штуцеры для подводящей трубы 110 мм, отводящей (см. таблицу) и сапунный патрубок 50 мм
- Направляющие трубы для опускания насосов (только для модели VX-I)

Група скидок T

Код товара	Марка	Длина кабеля, м	Мощность, кВт	Макс. произв-ность, м³/час	Макс. напор, м	Цена с НДС в евро
911189	SAR 40-TOP1	5	0,25	9,6	6	315
301290	SAR 40-TOP2	5	0,37	13,2	8	320
914444	SAR 40-TOP3	5	0,55	15,6	10	340
910523	SAR 40-RXm2	5	0,37	13,2	9,5	371
912824	SAR 40-RXm3	5	0,55	13,2	11,5	391
912796	SAR 40-RXm2/20	5	0,37	10,8	6,5	380
912103	SAR 40-TOP 2-VORTEX	5	0,37	10,8	6,5	329
301290	SAR 100-TOP2	10	0,37	13,2	8,0	509
914275	SAR 100-TOP 2-VORTEX	10	0,37	10,8	6,5	518
301447	SAR 100-ZXm 1A/40	10	0,60	24,0	10,5	635
915777	SAR 250-BCm 10/50-N	10	0,75	30,0	11,0	895
911193	SAR 250-BCm 15/50-N	10	1,1	48,0	14,0	923
913603	SAR 250-VXm 10/35-N	10	0,8	18,0	10,0	842
915518	SAR 550-BCm 10/50-N	10	0,75	60,0	11,0	2 177
916084	SAR 550-BCm 15/50-N	10	1,1	96,0	14,0	2 237
913624	SAR 550-VXm 15/35-N	10	1,1	54,0	13,5	2 174

SMART CLIMATE GROUP
(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

PQ

Применение:

- для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей с глубины не более 8м.
- Гидравлические характеристики этих насосов в сочетании с их компактностью обеспечивают их использование в промышленных целях.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +90°C.

Група скидок P

Код товара		Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.					1-фаз.	3-х фаз.
912048	915213	PQ 60	0,37	0,3-2,4	38-5	80	95
911152	915658	PQ 65	0,50	0,3-3,0	50-8	110	125
300820	000000	PQ 70	0,60	0,3-3,0	62-18	170	185
300334	300352	PQ 80	0,75	0,3-3,0	66-22	175	190
912984	914373	PQ 81	0,50	0,12-1,08	80-10	165	185
300184	300566	PQ 90	0,75	0,3-2,4	82-5	190	205
915899	000000	PQ 100	1,1	0,3-4,2	80-15	270	280
300821	913182	PQ 200	1,5	0,3-4,8	86-10	290	290
-	300147	PQ 300	2,2	0,3-5,4	95-10	-	310
-	300117	PQ 3000	2,2	0,6-3,0	160-50	-	565

НАСОСЫ ЖИДКОСТНО-КОЛЬЦЕВЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ

CK



Применение:

- Насосы данной серии рекомендуются для перекачки солярки, мазута, чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря особому принципу работы, их установка может быть удачным решением в тех случаях, когда необходим компактный самовсасывающий электронасос, и когда поток воды недостаточен или нерегулярен.
- Нормальное функционирование насосов гарантировано также в следующих проблематичных случаях:
  - необходимо всасывать летучие или пенистые жидкости;
  - перекачиваемая жидкость смешана с газом;
  - требуется полная гарантия повторного включения, или тогда, когда самопроизвольное выключение недопустимо.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +90°C (+55°C для солярки и мазута).
- CK-Int электронасосы с выключателем и кабелем питания, вилкой Шуко
- CK 50-BP электронасосы с подающим пистолетом из алюминия и с армированным стальной спиралью шлангом длиной 4 метра.

Група скидок P

Код товара		Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.					1-фаз.	3-х фаз.
300403	913207	CK 50	0,37	0,3-2,4	31-5	155	170
300765	914010	CK 50-BP	0,25	0,3-2,4	20-5	172	187
000000	915211	CK 80-E	0,55	0,3-3,0	46-10	185	200
300184	915514	CK 90-E	0,75	0,3-3,0	49-13	192	207

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

AL-RED

Применение:

- для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей с глубины не более 7м.
- Конструктивные характеристики этих центробежных насосов позволяют рекомендовать их для применения в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует гигиеничность и максимальную стойкость к коррозии. Установка должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмосферного воздействия.
- Температура перекачиваемой жидкости - до +90°C.

Група скидок P

Код товара		Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.					1-фаз.	3-х фаз.
301409	301410	Al-RED 135m	0,75	1,2-9,6	21-10	192	207

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

CP

Применение:

- для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей.
- Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и отсутствию необходимости в обслуживании они с успехом применяются в быту и коммунальном хозяйстве, в частности для подачи воды в сочетании с небольшими системами поддержания давления, а также для поливки садов и огородов.
- Установка должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмосферного воздействия.

Група скидок P

Код товара		Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.					1-фаз.	3-х фаз.
300829	301160	CP 100	0,25	0,6-3,6	15-7	113	131
300075	300974	CP 130	0,37	0,6-4,8	22-14	118	133
300085	300152	CP 132	0,60	1,2-7,2	22-9	133	148
300354	912810	CP 150	0,75	1,2-7,2	29-15	160	175
300019	000000	CP 158	0,75	0,6-5,4	34-25	160	175
300344	300709	CP 170	1,1	1,8-7,2	38-22	276	286
300757	300709	CP 170M	1,1	1,8-9,6	35-19	285	295
301513	300458	CP 190	1,5	1,8-8,4	46-26	320	320
-	300364	CP 200	2,2	1,8-9,0	55-36	-	340
-	300290	CP 210B	3,0	3,0-16,2	53-34	-	530
914476	301161	CP 220C	2,2	3,0-27	31,5-21	585	475
-	301071	CP 220B	3,00	3,0-27	37,5-25	-	545
-	300967	CP 220A	4,00	3,0-27	48,5-36	-	650
-	301019	CP 230C	3,00	6,0-51	29,5-9	-	545
-	915641	CP 230B	4,00	6,0-54	38,5-13	-	650
-	912070	CP 230A	5,5	6,0-54	45,5-15	-	715
-	000000	CP 250B-N	7,5	6,0-54	60-26,5	-	915
-	910519	CP 250A-N	11,0	6,0-54	77,5-42	-	1 490

SCG SMART CLIMATE GROUP
(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

2CP

Применение:

- для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей.
- Высокие показатели КПД, возможность использования в режиме длительных перегрузок, а также, значительная пригодность к самым разнообразным областям применения, даже в аномальных условиях - делают обязательный выбор в пользу этих насосов, в тех случаях, когда требуются высокие показатели напора, которые едва ли могут быть достигнуты при использовании насосов с одним рабочим колесом. Благодаря их надежности и бесшумности, простоте в эксплуатации и отсутствии необходимости в техническом обслуживании, насосы серии 2CP могут с успехом применяться в быту и в промышленности, в частности, для автоматической подачи воды совместно с резервуарами-автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов и садов, для компенсации давления в сети водоснабжения, для питания котлов и систем охлаждения, в системах противопожарной безопасности. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или же в местах, защищенных от атмосферного воздействия.

Конструктивные характеристики:

- Ведущий вал: нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104.
- Механическое уплотнение: керамика - графит - NBR.
- Электродвигатель: насосы соединены с электродвигателем PEDROLLO соответствующей мощности. Двигатель высокопроизводительный (класса EFF1 для мощности от 4 до 7.5 кВт), бесшумный, закрытого типа с наружной вентиляцией, предназначен для работы в постоянном режиме.

2CPm:

- однофазный 230 В - 50 Гц с конденсатором и тепловой защитой, встроенной в обмотку.

2CP:

- трехфазный 230/400 В - 50 Гц до 4 кВт 400/690 В - 50 Гц от 5,5 до 7,5 кВт.
- Изоляция: класс F.
- Степень защиты: IP 44
- 2CP 25/130N
- Корпус насоса: чугун, патрубки с резьбой ISO 228/1.
- Крышка корпуса насоса: нержавеющая сталь AISI 304.
- Рабочие колеса: нержавеющая сталь AISI 304, радиальное колесо центробежного типа.

Другие 2CP

- Корпус насоса: чугун, патрубки с резьбой ISO 228/1.
- Рабочие колеса: латунь, радиальное колесо центробежного типа.

Група скидок P

Код товара		Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.					1-фаз.	3-х фаз.
915630	914526	2CP 25/130N	0,75	1,2-6,0	39-15	220	235
915209	916261	2CP 25/14B	1,1	1,2-6,0	52-22	335	345
914513	300045	2CP 25/14A	1,5	1,2-6,0	65-32	380	380
915039	000000	2CP 25/16C	1,1	1,2-7,2	46-24	335	345
300174	914566	2CP 25/16B	1,5	1,2-8,4	56-30	380	380
-	300171	2CP 25/16A	2,2	1,2-9,6	67-32	-	395
-	300913	2CP 32/200C	3,0	2,4-15,0	66,5-36	-	710
-	300207	2CP 32/200B	4,0	2,4-15,0	81-49	-	725
-	912479	2CP 32/210B	5,5	2,4-15,0	94-56	-	840
-	300206	2CP 32/210A	7,5	2,4-15,0	111-74	-	880
-	301082	2CP 40/180C	4,0	6,0-21,0	62-35	-	810
-	300480	2CP 40/180B	5,5	6,0-24,0	73-46	-	825
-	301206	2CP 40/180A	7,5	6,0-24,0	85-60	-	875
-	914923	2CP 40/200B	9,2	6,0-27,0	94-61	-	1 490
-	912040	2CP 40/200A	11,00	6,0-27,0	102-69	-	1 515

PEDROLLO ... the spring of life

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ОТКРЫТОГО ТИПА

NGA

Применение:

- для перекачки воды и химически неагрессивных жидкостей.
- Конструктивное решение рабочего колеса, открытого типа, позволяет перемещать сильно загрязненные жидкости без опасности закупорки рабочего колеса. Благодаря этой конструктивной надежности, простоте в эксплуатации и отсутствии необходимости в техническом обслуживании, насосы серии NGA находят свое применение в промышленности, орошении садов и огородов, перемещению вод из каналов, рек, резервуаров, бассейнов и т.д.
- Установка насоса должна производиться в местах, защищенных от атмосферного воздействия.

Група скидок P

Код товара		Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.					1-фаз.	3-х фаз.
301031	301122	NGAm/1B	0,55	3-20	17-6	197	212
300437	301406	NGAm/1A	0,75	3-21	19-6	202	217

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СРЕДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

HF

Применение:

- Серия HF специально разработана для использования в быту, в промышленности и в сельском хозяйстве, как по своим эксплуатационным характеристикам, так и по своей механической концепции, а также благодаря подбору используемых материалов. Особая форма спиралей и рабочих колес, характеризующихся широкими проходами, делают применение этих насосов возможным не только для перекачки чистой воды, но и воды средней степени загрязненности. Высокий КПД, а также возможность использования в режиме длительных и высоких нагрузок, позволяют с успехом применять эти насосы для самотечного орошения и дождевания, для отбора воды из озер, рек, колодцев, а также в самых разных отраслях промышленности, когда необходимо достижение высоких показателей подачи при средней и низкой величине напора.

Група скидок P

Код товара		Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
1-фаз.	3-х фаз.					1-фаз.	3-х фаз.
300422	913092	HF 50B	0,37	3-18	10,0-4,0	155	170
300428	302063	HF 50A	0,55	3-18	12,0-6,0	160	175
300420	301400	HF 51B	0,60	3-18	17,2-5,4	190	205
301049	301404	HF 51A	0,75	3-18	20,2-8,4	195	210
913805	913804	HF 70C	1,1	3-18	28,0-15,0	300	310
301282	301402	HF 70B	1,5	3-18	32,0-19,0	320	320
-	301405	HF 70A	2,2	3-18	38,0-25,0	-	335
000000	913255	HF 5C	0,60	6-24	12,0-6,5	197	212
000000	301399	HF 5B	0,75	6-30	13,2-5,0	202	217
301550	912408	HF 5A	1,1	6-36	13,8-3,0	215	225
300034	301403	HF 5BM	1,1	6-30	18,5-6,0	295	305
300338	300070	HF 5AM	1,5	6-30	21,5-10	310	310
910893	300373	HF 4	0,75	12-48	9,3-3,0	200	215
914004	915933	HF 6C	1,1	12-60	11,7-3,0	340	350
910894	916155	HF 6B	1,5	12-66	14,5-5,0	360	360
-	300456	HF 6A	2,2	12-72	18,1-6,0	-	375
-	913257	HF 8B	3,00	12-72	21,0-9,0	-	590
-	913256	HF 8A	4,00	12-72	24,0-13	-	640
-	913260	HF 20B-N	3,00	24-96	19,0-8,0	-	590
-	900827	HF 20A-N	4,00	24-108	21,5-6,0	-	640
-	913261	HF 30B	5,5	36-120	18,0-13	-	790
-	911897	HF 30A	7,5	36-132	23,0-18	-	830

SMART CLIMATE GROUP
(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

F

Применение:

- для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей.
- Насосы серии F находят свое применение, прежде всего в быту, промышленности и в сельском хозяйстве, где их характеристики прочности и надежности могут быть оценены по достоинству. Исполнение насосов согласно нормативам EN 733-DIN 24255 обеспечивает соответствие, размеров, положения всасывающего и нагнетательного патрубков, опорных ножек и габаритов, указанным нормативам; это служит гарантией соответствия характеристик приобретаемого насоса его назначению, даже в случае особ высоких нагрузок, а также полной взаимозаменяемости с насосами, выпускаемыми согласно данным нормативам. Особенности конструкции, позволяющие выполнять демонтаж, не отделяя корпус насоса от трубопроводов (back pull out), делает эксплуатацию этих насосов простой и удобной, при самых разных условиях применения. Установка насоса должна производиться в местах, защищенных от атмосферного воздействия.

Конструктивные характеристики:

- Корпус насоса: чугун, изготовлен в соответствии с нормативами EN 733-DIN 24255 и UNI 7467-NF E-44-111, оборудован фланцевыми всасывающим и нагнетательным патрубками (UNI 2236 PN 10).
- Крышка корпуса насоса: чугун, закрывающая корпус насоса с задней стороны, на которой устанавливается механическое уплотнение.
- Рабочее колесо: латунь для моделей (F40/250,F50/200, F50/250, F65/125, F65/160, F65/200, F80/160, F100/160), радиальное, центробежного типа.
- Рабочее колесо: чугун для моделей (F32/160,F32/200, F40/160, F40/200, F50/125, F50/160), радиальное, центробежного типа.
- Ведущий вал: нержавеющая сталь AISI 316.
- Механическое уплотнение: керамика – графит - NBR.
- Температура перекачиваемой жидкости от -10°C до +90°C

Група скидок P

Код товара	Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро	
					1-фаз.	3-х фаз.
301166	F 32/160C	1,5	6-21	24-14	513*	492*
300396	F 32/160B	2,2	6-24	30-17	625*	515*
300925	F 32/160A	3,00	6-27	37-24	-	590*
300681	F 32/200C	4,00	6-27	44-31	-	685*
302007	F 32/200B	5,5	6-30	52-36	-	716*
300326	F 32/200A	7,5	6-30	57-44	-	760*
301078	F 32/200BH	3,00	6-18	45-37	-	658*
912578	F 32/200AH	4,00	6-18	55-44	-	680*
912508	F 40/160C	2,2	6-36	27-14	620*	510*
300055	F 40/160B	3,00	6-36	32-20	-	585*
300035	F 40/160A	4,00	6-42	38-20	-	635*
300051	F 40/200B	5,5	6-42	47-28	-	755*
300037	F 40/200A	7,5	6-42	55-41	-	795*
914841	F 40/250C	9,2	6-42	64-47	-	1535*
912579	F 40/250B	11,00	6-42	71-55	-	1555*
912580	F 40/250A	15,00	6-42	88-72	-	1635*
301140	F 50/125C	2,2	18-72	17-6	614*	509*

301569	F 50/125B	3,00	18-72	21-9	-	594*
300742	F 50/125A	4,00	18-72	23-13	-	644*
300142	F 50/160C	4,00	18-60	27-16	-	689*
300340	F 50/160B	5,5	18-66	32-21	-	734*
300154	F 50/160A	7,5	18-66	37-27	-	764*
911683	F 50/200C	11,00	24-102	44-30	-	1514*
301680	F 50/200B	15,00	24-102	52-38	-	1614*
912292	F 50/200A	18,5	24-108	61-45	-	1714*
301962	F 50/200AR	22,00	24-108	69-53	-	1834*
300279	F 50/250D	9,2	18-54	51-32	-	1524*
300280	F 50/250C	11,00	18-54	59-42	-	1544*
301728	F 50/250B	15,00	18-60	72-59	-	1624*
300741	F 50/250A	18,5	18-60	85-73	-	1714*
912203	F 50/250AR	22,00	18-60	95-83	-	1834*
913379	F 65/125C	4,00	36-108	16-11	-	778*
300964	F 65/125B	5,5	36-120	18-13	-	808*
301702	F 65/125A	7,5	36-132	23-18	-	843*
300964	F 65/160C	9,2	36-132	32-22	-	1483*
913412	F 65/160B	11,00	36-144	36-23	-	1503*
300394	F 65/160A	15,00	36-144	40-28	-	1588*
300987	F 65/200B	15,00	24-120	45-35	-	1638*
910753	F 65/200A	18,5	24-126	51-40	-	1728*
911682	F 65/200AR	22,00	24-126	57-46	-	1843*
915936	F 65/250C	30,00	25-140	76-53	-	4098*
914978	F 65/250B	37,00	25-150	87-62	-	4418*
000000	F 65/250A	45,00	25-155	94-68	-	4528*
914736	F 80/160D	11,00	30-240	25-10	-	1538*
301619	F 80/160C	15,00	30-240	30-15	-	1638*
302019	F 80/160B	18,5	30-240	35-20	-	1728*
911843	F 80/160A	22,00	30-240	40-25	-	1843*
913583	F 80/200B	30,00	30-220	56-34	-	4138*
913592	F 80/200A	37,00	30-235	62-40	-	4458*
912076	F 80/250B	45,00	35-216	77-54	-	4618*
913118	F 80/250A	55,00	35-235	88-60	-	9738*
000000	F 100/160C-N	15,00	60-300	28,5-11	-	1704**
000000	F 100/160B-N	18,5	60-330	32,5-11	-	1794**
000000	F 100/160A-N	22,00	60-360	35,5-13	-	1904**
000000	F 100/200C	30,00	50-280	51-28	-	4284*
913171	F 100/200B	37,00	50-295	57-33	-	4604*
913117	F 100/200A	45,00	50-315	63-38	-	4714*
914539	F 100/250B	55,00	50-310	73-48	-	9874*
900986	F 100/250A	75,00	50-345	89-58	-	10084*

* Стоимость насоса без контрфланцев

** Данные модели будут выпускаться с сентября 2016 г. Цены на аналогичные модели 2015 г. уточняйте у менеджеров.

СКВАЖИННЫЕ 4" НАСОСЫ

4SR

Применение:

- для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м³
- Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов и садов, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.п.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +35°C

Група скидок P

Код товара	Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
300375	4SR2/10 - PD - QET 75	0,55	0,6-3,6	68-20	350*
912041	4SR2/13 - PD - QET 100	0,75	0,6-3,6	88-26	366*
912042	4SR2 /20 - PD - QET 150	1,1	0,6-3,6	130-39	422*
910675	4SR2 /27 - PD - QET 200	1,5	0,6-3,6	173-52	477*
300343	4SR2 /39 - PD - QET 300	2,2	0,6-3,6	250-75	587*
300800	4SR4 /14 - PD - QET 150	1,1	1,2-6,0	88-35	386*
300799	4SR4/18 - PD - QET 200	1,5	1,2-6,0	112-45	437*
300307	4SR4/26 - PD - QET 300	2,2	1,2-6,0	162-63	521*
300179	4SR4/35 - PD - QET 400	3,00	1,2-6,0	220-85	671*
914490	4SR4/46 - PD - QET 550	4,00	1,2-6,0	293-117	1025*
912415	4SR6 /6 - PD - QET 100	0,75	1,5-9,0	38-24	348*
900997	4SR6 /13 - PD - QET 200	1,5	1,5-9,0	83-35	429*
301482	4SR6/17 - PD - QET 300	2,2	1,5-9,0	107-45	500*
301470	4SR6 /23 - PD - QET 400	3,00	1,5-9,0	148-67	639*
301471	4SR6 /31 - PD - QET 550	4,00	1,5-9,0	200-86	839*
912387	4SR6 /42 - PD - QET 750	5,5	1,5-9,0	276-124	1060*
301443	4SR8/13 - PD - QET 300	2,2	2,4-12,0	85-30	464*
301296	4SR8 /17 - PD - QET 400	3,00	2,4-12,0	110-40	573*
300137	4SR8 /23 - PD - QET 550	4,00	2,4-12,0	150-53	771*
900879	4SR8 /31 - PD - QET 750	5,5	2,4-12,0	200-72	934*
912827	4SR8 /42 - PD - QET 1000	7,5	2,4-12,0	272-98	1128*
000000	4SR10/16-N-PD - QET 300	2,2	3,0-15,0	79-11	785**
000000	4SR10/22-N - PD - QET 400	3,00	3,0-15,0	110-15	1013**
000000	4SR10/30-N - PD - QET 550	4,00	3,0-15,0	150-21	1307**
000000	4SR10/41-N - PD - QET 750	5,5	3,0-15,0	205-29	1615**
000000	4SR12/12-N - PD - QET 300	2,2	3,0-18,0	62-16	708**
000000	4SR12/17-N - PD - QET 400	3,00	3,0-18,0	88-23	883**
000000	4SR12/23-N - PD - QET 550	4,00	3,0-18,0	120-31	1170**
000000	4SR12/31-N - PD - QET 750	5,5	3,0-18,0	162-42	1430*
000000	4SR15/11-N - PD - QET 300	2,2	3,0-21,0	55-5	690**
000000	4SR15/15-N - PD - QET 400	3,00	3,0-21,0	75-7	835**
000000	4SR15/21-N - PD - QET 550	4,00	3,0-21,0	105-10	1127**
000000	4SR15/29-N - PD - QET 750	5,5	3,0-21,0	145-13	1392**

* Стоимость насоса без пульта управления

** Данные модели будут выпускаться с сентября 2016 г. Цены на аналогичные модели 2015 г. уточняйте у менеджеров.

СКВАЖИННЫЕ 6" НАСОСЫ

Применение:

- для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 100 г/м³
- Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов и садов, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.п.
- Температура перекачиваемой жидкости – до +35°C

6SR

Група скидок P

Код товара	Марка	Мощность, кВт	Произв-ность, м³/час	Напор, м	Цена с НДС в евро
913835	6SR12/8 - PD - QET 550	4,00	3,0-19,8	106-32	1600*
911428	6SR12/11 - PD - QET 750	5,5	3,0-19,8	146-44	1680*
301275	6SR12/15 - PD - QET 1000	7,5	3,0-19,8	199-60	1820*
912010	6SR12/18 - PD - QET 1250	9,2	3,0-19,8	239-72	1965*
910649	6SR12/21 - PD - QET 1500	11,00	3,0-19,8	279-84	2060*
911942	6SR12/25 - PD- QET 2000	13,00	3,0-19,8	331-100	2358*
000000	6SR12/28 - PD - QET 2000	15,00	3,0-19,8	371-112	2412*
914055	6SR18/4 - PD - QET 550	4,00	3,0-27,0	53,8-22	1532*
911022	6SR18/6 - PD -QET 750	5,5	3,0-27,0	80,5-32	1598*
911418	6SR18/9 - PD -QET 1000	7,5	3,0-27,0	121-48	1683*
912927	6SR18/11 - PD -QET 1250	9,2	3,0-27,0	148-59	1810*
900796	6SR18/13 - PD - QET 1500	11,00	3,0-27,0	175-70	1925*
301274	6SR18/15 - PD - QET 2000	13,00	3,0-27,0	202-80	2185*
000000	6SR18/18 - PD - QET 2000	15,00	3,0-27,0	242-96	2240*
914918	6SR18/22 - PD - QET 2500	18,5	3,0-27,0	296-118	2530*
000000	6SR18/26 - PD - QET 3000	22,00	3,0-27,0	350-139	2908*
301666	6SR27/5 - PD - QET 750	5,5	6,0-36,0	66-22	1590*
912808	6SR27/7 - PD - QET 1000	7,5	6,0-36,0	92-31	1665*
910735	6SR27/10 - PD - QET 1500	11,00	6,0-36,0	132-44	1850*
912855	6SR27/12 - PD - QET 2000	13,00	6,0-36,0	159-53	2155*
911000	6SR27/14 - PD - QET 2000	15,00	6,0-36,0	185-62	2195*
915750	6SR27/17 - PD - QET 2500	18,5	6,0-36,0	224-75	2475*
913533	6SR36/4 - PD - QET 550	4,00	6,0-48,0	45-14	2032*
911288	6SR36/11 - PD - QET 1500	11,00	6,0-48,0	123-37	2725*
000000	6SR36/13 - PD - QET 2000	13,00	6,0-48,0	145-44	3115*
000000	6SR36/15 - PD - QET 2000	15,00	6,0-48,0	167-51	3255*
911434	6SR36/19 - PD - QET 2500	18,5	6,0-48,0	212-65	3760*
912236	6SR44/4 - PD - QET 750	5,5	12,0-60,0	44-18	2062*
301437	6SR44/8 - PD - QET 1500	11,00	12,0-60,0	97-35	2520*
913065	6SR44/11 - PD - QET 2000	15,00	12,0-60,0	120-48	2955*
913762	6SR44/21 - PD - QET 4000	30,00	12,0-60,0	228-92	4535*

* Стоимость насоса без пульта управления

SMART CLIMATE GROUP
(044) 337-38-03, (063) 704-81-30, (067) 320-28-85, (050) 317-62-28
sales@smartclimate.com.ua http://smartclimate.com.ua/

АКСЕССУАРЫ К БЫТОВЫМ НАСОСАМ

Група скидок T

	Код товара	Тип	Марка	Цена с НДС в евро
	915155	Реле давления 1.4 - 2.8 бар (внутреняя резьба)	PSG-1	8
	915242	Реле давления 1.4 - 2.8 бар (наружная резьба)	PSG-1M	9
	400019	Реле давления 1.4 - 2.8 бар	FSG-2	12
	915529	Реле давления с функцией защиты насоса по сухому ходу 1.4-2.8 бар	FSG/2-D901	26
	400128	Реле давления 5.4 - 7.0 бар	FYG-22	21
	400236	Реле давления 8.0 - 10.5 бар	FYG-32	23
	914470	Бак 0,5 л, давление 1 бар	ES-05	14
	400260	Манометр, подсоединение 1/4 радиальное, 0-6 бар	MR-6	4
	400013	Манометр, подсоединение 1/4 радиальное, 0-10 бар	MR-10	4
	400017	Распределитель	R-5	5
	915656		R-5 105 mm	5
	400024	Шланг гибкий (с коленом) 500 мм	TFG-5	8
	400033	Шланг гибкий (с коленом) 600 мм	TFG-6	9
	400023	Шланг гибкий (прямой) 600 мм	TF-6	10
	400000	Шланг гибкий (прямой) 1000 мм	TF-10	12
	400103	Набор муфт термоусадочных	GPS-1	14
	900868	Набор муфт заливных для соед. электрокабеля	RPS-3	59
	400343	Поплавок управления по уровню с кабелем 3м	SMALL 3 PVC	14
	400118	Поплавок управления по уровню с кабелем 5м	SMALL 5 PVC	16
	400126	Поплавок с кабелем 0,5м	SMALL 5 0,5MT	8

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

	Код товара	Марка	Максимальный ток, А	Максимальна мощность, кВт	Цена с НДС в евро
				Група скидок	T
QEM	Для однофазных 4" скважинных насосов				
	400144	QEM 75	6,0	0,55	36
	400127	QEM 100	7,0	0,75	36
	400154	QEM 150	11,0	1,1	36
	400150	QEM 200	13,0	1,5	37
	400055	QEM 300	18,0	2,2	43
QSM	Для однофазных 4" насосов с датчиком уровня				
	911335	QSM 150	10,0	1,1	158
	913250	QSM 200	13,0	1,5	167
	400275	QSM 300	17,5	2,2	270
				Група скидок	P
QET	Для трехфазных 4" и 6" скважинных насосов				
	912206	QET 150	3,9	1,1	135
	400183	QET 200	4,8	1,5	135
	400104	QET 300	7,0	2,2	135
	400142	QET 400	9,0	3,00	135
	400193	QET 550	11,5	4,00	135
	910687	QET 750	15,5	5,50	145
	900894	QET 1000	21,5	7,5	287
	913320	QET 1500	27,5	11,0	415
	913316	QET 2000	36,0	15,0	490
QES	Для трехфазных дренажных насосов				
	400067	QES 300	6,5	2,2	150

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ НАСОСА

	Код товара	Марка	Максимальный ток, А	Максимальна мощность, кВт	Група скидок T Цена с НДС в евро
EASY PRESS	Прибор защиты по сухому ходу				
	911003	EASY PRESS II	16,0	1,5	64
	915398	EASY PRESS-2M	16,0	1,5	67
EASY PRO	Прибор автоматического подержания давления				
	900659	EASY PRO	16,0	1,5	138
	914469	EASYSMALL-2M	16,0	1,5	48